

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vu279cfe-p-eye-care-monitor-27inch-ips-fhd-wled-169-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-usb-c-p-278429.html>



ASUS VU279CFE-P Eye Care Monitor 27inch IPS FHD WLED 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB-C

Cena brutto	902,18 zł
Cena netto	733,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331608
Kod producenta	90LM09IO-B01K70
Kod EAN	4711387629192

Opis produktu

Opis

ASUS VU279CFE-P to 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany w celu zwiększenia wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i jasności 250 cd/m², monitor ten zapewnia wyraźny obraz i bogate kolory. Technologia aktywnej matrycy TFT w połączeniu ze współczynnikiem kontrastu 1300:1 zapewnia oszałamiającą jakość obrazu dla różnych mediów, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 1 ms, monitor ten zapewnia płynne działanie podczas szybkich czynności, takich jak granie lub oglądanie pełnych akcji filmów. Kąty widzenia 178 stopni w poziomie i pionie pozwalają na komfortowe korzystanie z monitora w wielu pozycjach. Dodatkowe funkcje, takie jak technologia Flicker-Free i technologia Low Blue Light, pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe i przyjemne sesje oglądania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**

ASUS VU279CFE-P oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080 z jasnością 250 cd/m², zapewniając ostre i żywe wrażenia wizualne odpowiednie do różnych zastosowań.

- **Szybki czas reakcji**

Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 1 ms, monitor ten minimalizuje rozmycie ruchu, zapewniając płynniejszy obraz podczas szybkiej gry lub odtwarzania wideo.

- **Wygodne kąty widzenia**

Monitor oferuje 178-stopniowe kąty widzenia w poziomie i w pionie, dzięki czemu każdy w pomieszczeniu może cieszyć się spójną jakością obrazu z różnych pozycji.

- **Technologie ochrony oczu**

Technologie ochrony oczu, w tym funkcje Flicker-Free i Low Blue Light, pomagają zmniejszyć zmęczenie i nadwyrężenie oczu, dzięki czemu nadają się do długotrwałego użytkowania.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w porty HDMI i USB-C, ten monitor zapewnia elastyczne opcje łączności, aby płynnie łączyć się z różnymi urządzeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

ASUS VU279CFE-P Eye Care Monitor 27inch IPS FHD WLED
16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB-C

ASUS VU279CFE-P - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms -
HDMI, USB-C - glina różowa

4711387629192

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1743007>

Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Czujnik światła otoczenia
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Obsługa kolorów:	16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 109 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, Perski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), 3-stronny bez faset, zgodność z NVIDIA G-SYNC
Kolor:	Głina różowa
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	4.8 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (zasilanie do 15 W) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, wysokość
Kąt pochylenia:	-5/20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Wkręty, kabel zasilania
Akcesoria w zestawie:	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	14.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 48.4 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 4.65 cm - wysokość: 36.37 cm - waga: 4.3 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 43.4 cm - waga: 4.8 kg Z podstawką - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 45.9 cm - waga: 4.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość transportowa:	43.1 cm
Wysokość transportowa:	13.8 cm
Waga transportowa:	7.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.