

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vu279hfi-w-27inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-1ms-2xhdm1-white-p-278467.html>



ASUS VU279HFI-W 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI White

Cena brutto	768,35 zł
Cena netto	624,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47650194
Kod producenta	90LM09IT-B01K70
Kod EAN	4711387629079

Opis produktu

Opis

ASUS VU279HFI-W to 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o dostarczaniu wrażeń wizualnych. Posiada natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniając żywy obraz wspierany przez jasność 250 cd/m2 i współczynnik kontrastu 1300:1. Monitor oferuje szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie, zapewniając wyraźny obraz z różnych pozycji. Technologia antyodblaskowa zwiększa użyteczność wyświetlacza w różnych warunkach oświetleniowych, redukując odbicia, co poprawia komfort i skupienie.

Wyposażony w zaawansowane technologie, ASUS VU279HFI-W obejmuje technologię Flicker-Free, technologię Low Blue Light i technologię Adaptive-Sync, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms (MPRT) jest odpowiedni do gier i filmów o szybkim tempie. Monitor obsługuje również technologie ASUS GamePlus i Splendid Video Intelligence, oferując lepszą kontrolę dla graczy i twórców treści. Funkcje regulacji, takie jak regulacja nachylenia i wysokości, zapewniają, że każdy użytkownik może znaleźć idealny kąt widzenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość wyświetlania**

27-calowy monitor cechuje się jasnością na poziomie 250 cd/m2 oraz współczynnikiem kontrastu 1300:1, zapewniając wyraźny obraz w różnych zastosowaniach.

- **Technologia Eye Care**

Dzięki technologii Flicker-Free i Low Blue Light, monitor ten zmniejsza zmęczenie oczu, zapewniając komfort oglądania przez długie godziny.

- **Opcje regulacji**

Monitor posiada możliwość regulacji wysokości i pochylenia, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować swoją konfigurację pod kątem wygody i ergonomii.

- **Dokładność kolorów**

Obsługując 16,7 miliona kolorów, VU279HFI-W zapewnia żywe i precyzyjne kolory, które są odpowiednie do zadań multimedialnych i gier.

- **Zużycie energii**

Zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej, monitor ma niski typowy pobór mocy wynoszący 10,28 W, przyczyniając się do oszczędności kosztów energii elektrycznej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

ASUS VU279HFI-W 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz
250cd/m2 1ms 2xHDMI White

ASUS VU279HFI-W - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI -
biały

4711387629079

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109901>

Klasa energii:	Klasa B
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Czujnik światła otoczenia
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Obsługa kolorów:	16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 109 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Wybór Temperatury Barwowej, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Technologia Adaptive-Sync, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, 3-stronny bez faset
Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.13 cm x 20.25 cm x 48.45 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	4.7 kg
Złącza	HDMI
Interfejsy:	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/20
Regulacja wysokości:	25 nm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Zgodność z normami:	cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Vietnam - MEPS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	10 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	10.28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 20.25 cm - wysokość: 48.45 cm - waga: 4.7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 4.65 cm - wysokość: 36.37 cm - waga: 4.2 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 20.25 cm - wysokość: 43.45 cm - waga: 4.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	43.1 cm
Wysokość transportowa:	13.8 cm
Waga transportowa:	7.4 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.