

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vy249he-w-eye-care-monitor-238inch-fhd-ips-wled-flat-75hz-250cdm2-1ms-mprt-10001-d-sub-hdmi-white-p-194060.html>



ASUS VY249HE-W Eye Care Monitor 23.8inch FHD IPS WLED Flat 75Hz 250cd/m2 1ms MPRT 1000:1 D-Sub HDMI White

Cena brutto	655,46 zł
Cena netto	532,90 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4219304
Kod producenta	90LM06A4-B01A70
Kod EAN	4711081174455

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

ASUS VY249HE-W Eye Care Monitor 23.8inch FHD IPS WLED
Flat 75Hz 250cd/m2 1ms MPRT 1000:1 D-Sub HDMI White
ASUS VY249HE-W - Monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA
- biały
4711081174455
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa C

23.8"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

250 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliona kolorów (6-bit)

5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 75 Hz

30 - 86 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR),
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3-stronny bez
faset, technologia Shadow Boost, 6-bit + A-FRC Color Depth,
ASUS EyeCare+ Technology, ASUS BacGuard

Biały

54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm - z podstawką

3.38 kg

Interfejsy:

HDMI
VGA
Słuchawki
Wejście audio

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Odchylenie

-5/+23

100 x 100 mm

Zgodność z normami:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

UL, BSMI, cUL, CB, CCC, FCC, UkrSEPRO, KC, RCM, JIS Z 2801,
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland
Flicker Free Certification, HDCP 1.4, BPR, ISO 22196:2011,
POP, ISO 846 B

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

12 W

12 kWh/1000 godz.

16 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 18.5 cm -

wysokość: 39.3 cm - waga: 3.38 kg

Bez podstawki - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 4.8 cm -

wysokość: 39.3 cm - waga: 2.8 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

60.3 cm

13 cm

39.2 cm

4.62 kg

TCO Certified Displays 8

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.