

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vy249hf-w-eye-care-gaming-monitor-238inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-white-p-240037.html>



ASUS VY249HF-W Eye Care Gaming Monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI White

Cena brutto	656,04 zł
Cena netto	533,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830131
Kod producenta	90LM06A4-B03A70
Kod EAN	4711387266700

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VY249HF-W Eye Care Gaming Monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI White
ASUS VY249HF-W - Monitor LED - gaming - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - biały
4711387266700
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa C

24"

23.8"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2745 mm

250 cd/m²

1300:1 / 100000000:1 (dynamic)

16.7 million colors (6-bit + A-FRC)

5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

31 - 110 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Blue Light Filter, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, 3-stronny bez faset, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, powłoka antybakteryjna, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Ionic Silver
Biały

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm - z podstawką
Waga:	3.4 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, MEPS, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, China Energy Label, RCM, ISO 22196, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Ukraine Energy Label, TCO Certified 9.0 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	11 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.2 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.1 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 18.5 cm - wysokość: 39.3 cm - waga: 3.4 kg Bez podstawki - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 4.8 cm - wysokość: 32.3 cm - waga: 2.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60.3 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	39.2 cm
Waga transportowa:	4.6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.