

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vz27ehe-eye-care-monitor-27inch-fhd-ips-75hz-adaptive-syncfreesync-hdmi-low-blue-light-ultra-slim-p-52029.html>



ASUS VZ27EHE Eye Care Monitor 27inch FHD IPS 75Hz Adaptive-Sync/FreeSync HDMI Low blue light Ultra-slim

Cena brutto	768,65 zł
Cena netto	624,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4261703
Kod producenta	90LM07B3-B01470
Kod EAN	4711081101116

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VZ27EHE Eye Care Monitor 27inch FHD IPS 75Hz
Adaptive-Sync/FreeSync HDMI Low blue light Ultra-slim
ASUS VZ27EHE - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA
4711081101116
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

48 - 75 Hz

24 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,
technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej,
technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, ASUS
EyeCare+ Technology

61.2 cm x 21 cm x 43.4 cm - z podstawką

3.6 kg

HDMI

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne	VGA
Regulacja pozycji ekranu:	Słuchawki
Kąt pochylenia:	Odchylenie
Interfejs Montażowy VESA:	-5/+23
Różne	75 x 75 mm
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	1 x kabel VGA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zasilanie	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 21 cm - wysokość: 43.4 cm - waga: 3.6 kg
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 3.9 cm - wysokość: 35.6 cm - waga: 3.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.8 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	53.2 cm
Waga transportowa:	5.2 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.