

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-xg27ucdmg-265inch-qd-oled-uhd-169-240hz-450cdm2-003ms-2xhdmidi-dp-usb-c-usb-hub-3xusb-32-g1-type-a-black-p-290198.html>



ASUS XG27UCDMG 26.5inch QD-OLED UHD 16:9 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub: 3xUSB 3.2 G1 Type-A Black

Cena brutto	3 538,44 zł
Cena netto	2 876,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47814729
Kod producenta	90LM0B20-B01971
Kod EAN	4711387815243

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

ASUS XG27UCDMG 26.5inch QD-OLED UHD 16:9 240Hz
450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub: 3xUSB 3.2 G1
Type-A Black

ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - Monitor OLED - gaming -
27" (26.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 240 Hz - 1000 cd/m²
- 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C - czarny

4711387815243

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195060>

Klasa F

Klasa G

27"

26.5"

AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible

Neo proximity sensor, przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2
Generacji 1.

90 wat

16:9

4K 3840 x 2160 przy 240 Hz

0.15525 mm

1000 cd/m²

1500000:1

HDR10

DisplayHDR 400 True Black

1073,7 milionów kolorów (10-bit)

99% DCI-P3, 145% sRGB

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 240 Hz

30 - 590 kHz

Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleks
Charakterystyka:	3-stronny bez faset, technologia Flicker Free, OLED Care, dokładność odwzorowania kolorów Delta E \leq 2, ASUS GamePlus, technologia Low Blue Light, HDCP, ASUS GameVisual Technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Shadow Boost, Display Widget, obraz po obrazie, obraz w obrazie, sterowanie proporcjami ekranu, KVM, gniazdo trójnogu, ASUS Aura Sync technology, radiator niestandardowy, gniazdo akcesorium, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost technology, AI Visual
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.03 cm x 16.87 cm x 38.94 cm - z podstawką
Waga:	7.44 kg
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) USB-C/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 90 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętko, wysokość, pivot (obrót)
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Ścierczka z mikrofibry, sakwa ROG, naklejka ROG, zasilacz, Zestaw do montażu na ścianie ROG
Akcesoria w zestawie:	HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, CB, ERP, FCC, ICES-003, CEC, CCC, BSMI, CU, RCM, VCCI, PSE Mark, CEL, J-MOSS, RoHS, WEEE, KC, KCC, E-Standby, Ukraine Energy Label, MEPS Australia, Wietnam - MEPS
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Napięcie wejściowe:	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	34 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	80 wat
Pobór Mocy (Standardowy):	0.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ASUS DisplayWidget Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 16.87 cm - wysokość: 38.94 cm - waga: 7.44 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 16.87 cm - wysokość: 50.94 cm - waga: 7.44 kg Bez podstawki - szerokość: 61.03 cm - głębokość: 6.65 cm - wysokość: 36.92 cm - waga: 5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	50 cm
Głębokość transportowa:	16.3 cm
Wysokość transportowa:	86 cm
Waga transportowa:	10.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3 lata
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.