

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-ink-mb14ahd-14inch-ips-1920x1080-169-touch-typ-c-micro-hdmi-autorotation-p-190320.html>



ASUS ZenScreen Ink MB14AHD 14inch IPS 1920x1080 16:9 Touch Typ-C Micro HDMI Autorotation

Cena brutto	1 835,84 zł
Cena netto	1 492,55 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46000294
Kod producenta	90LM063V-B01170
Kod EAN	4711081557364

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

ASUS ZenScreen Ink MB14AHD 14inch IPS 1920x1080 16:9
Touch Typ-C Micro HDMI Autorotation
ASUS ZenScreen Ink MB14AHD - Monitor LED - 14" - przenośny
- ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS
- 220 cd/m² - 800:1 - 5 ms - Micro HDMI, 2xUSB-C - czarny
4711081557364
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D

14"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.161 mm

220 cd/m²

800:1 / 100000000:1 (dynamic)

262 000 kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

170

170

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, odbłaskowy, ASUS Smart Contrast Ratio
(ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,
technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej,
technologia Low Blue Light, Acer Display Widget, gniazdo
trójnogu

Czarny

32.4 cm x 1.25 cm x 20.1 cm - bez podstawki

870 g

Ekran dotykowy

Interfejsy:	2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode Złącze słuchawkowe Micro HDMI
Różne Cechy:	Do montażu na trójnogu, podpórka wbudowana, Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0 Pióro ASUS Pen (MPP2.0)
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel micro-HDMI-HDMI
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	8 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	8 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	45.4 cm
Głębokość transportowa:	7.8 cm
Wysokość transportowa:	31 cm
Waga transportowa:	2.64 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.