

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb166c-156inch-ips-fhd-1920x1080-portable-monitor-flicker-free-usb-type-c-low-blue-light-tuv-certified-p-112271.html>



ASUS ZenScreen MB166C 15.6inch IPS FHD 1920x1080 Portable Monitor Flicker free USB Type-C Low Blue Light TUV certified

Cena brutto	564,51 zł
Cena netto	458,95 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4489979
Kod producenta	90LM07D3-B01170
Kod EAN	4711081273981

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MB166C 15.6inch IPS FHD 1920x1080
Portable Monitor Flicker free USB Type-C Low Blue Light TUV
certified

ASUS ZenScreen MB166C - Monitor LED - 15.6" - przenośny -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1
- 5 ms - USB-C
4711081273981
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa B

15.6"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.179 mm

250 cd/m²

800:1 / 100000000:1 (dynamic)

262 000 kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

60 Hz

24 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS EyeCare
Technology, Wybór Temperatury Barwowej, Display Widget,
gniazdo trójnogu

36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm - bez podstawki

Wymiary (szer./głęb./wys.):

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Waga:	780 g
Złącza	
Interfejsy:	USB-C
Różne	
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	43.4 cm
Głębokość transportowa:	7.6 cm
Wysokość transportowa:	29 cm
Waga transportowa:	1.7 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.