

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb166cr-portable-156inch-ips-wled-fhd-169-60hz-250cdm2-5ms-usb-c-black-p-262521.html>



ASUS ZenScreen MB166CR Portable 15.6inch IPS WLED FHD 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms USB-C Black

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 591,55 zł |
| Cena netto | 480,94 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47242442 |
| Kod producenta | 90LM07D3-B03170 |
| Kod EAN | 4711387387702 |

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MB166CR Portable 15.6inch IPS WLED FHD
16:9 60Hz 250cd/m2 5ms USB-C Black

ASUS ZenScreen MB166CR - Monitor LED - 16" (15.6"
widoczny) - przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - USB - czarny
4711387387702

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa B

16"

15.6"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.179 mm

250 cd/m²

1000:1

262 000 kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

60 Hz

24 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,
technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, auto-
obróć, Wybór Temperatury Barwowej, tryb krajobrazu, tryb
portretu, technologia Low Blue Light, Display Widget, gniazdo
trójnogu, podstawa z krętlikiem (0°-360°)

Czarny

36.01 cm x 1.18 cm x 22.56 cm - bez podstawki

780 g

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

| | |
|------------------------------------|--|
| Złącza | |
| Interfejsy: | USB-C/DisplayPort Alt Mode |
| Mechaniczne | |
| Interfejs Montażowy VESA: | Tak |
| Różne | |
| Cechy: | Gwint G1/4", do montażu na trójnogu |
| Akcesoria w zestawie: | Rękaw ZenScreen, podpórka 360° |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel USB-C |
| Zgodność z normami: | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 6 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 5.24 Wh |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 43.4 cm |
| Głębokość transportowa: | 7.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 29 cm |
| Waga transportowa: | 1.7 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| ENERGY STAR Version: | 8.0 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.