

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb169ck-portable-usb-monitor-156inch-ips-wled-fhd-169-60hz-250cdm2-5ms-mini-hdmi-usb-c-dp-alt-mode-x2-black-p-355470.html>



## ASUS ZenScreen MB169CK Portable USB Monitor 15.6inch IPS WLED FHD 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms Mini HDMI USB- C DP Alt Mode x2 Black

Cena brutto	<b>504,81 zł</b>
Cena netto	<b>410,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47761813</b>
Kod producenta	<b>90LM0AZ3-B01171</b>
Kod EAN	<b>4711387767535</b>

### Opis produktu

#### Opis

ASUS ZenScreen MB169CK to przenośny 16-calowy monitor o rozmiarze widocznym 15,6 cala i natywnej rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Dzięki jasności obrazu wynoszącej 250 cd/m<sup>2</sup> i współczynnikowi kontrastu 800:1 monitor ten zapewnia wyraźny obraz, a technologia TFT i powłoka przeciwoodblaskowa sprawiają, że nadaje się on do różnych środowisk. Charakteryzuje się szerokim kątem widzenia w poziomie i w pionie wynoszącym 178 stopni, co zapewnia doskonałą widoczność z różnych pozycji. Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, model MB169CK posiada wiele funkcji, takich jak technologia ASUS Splendid Video Intelligence, technologia Low Blue Light oraz panel bez migotania, które zapewniają komfortowe oglądanie. Obsługuje również różne opcje łączności dzięki interfejsom USB-C i Mini HDMI. Monitor jest lekki i łatwy do przenoszenia, idealny dla profesjonalistów pracujących w terenie i entuzjastów gier, którzy poszukują optymalnych wrażeń wizualnych niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyraźny obraz Full HD**  
Monitor oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniając ostry obraz i szczegółową grafikę zarówno do pracy, jak i rozrywki.
- **Szerokie kąty widzenia**  
Dzięki poziomym i pionowym kątom widzenia wynoszącym 178 stopni wyświetlacz zachowuje kolory i klarowność z różnych pozycji.
- **Powłoka antyodblaskowa**  
Powierzchnia antyodblaskowa minimalizuje odbicia i zakłócenia, ułatwiając pracę w jasnym otoczeniu lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- **Inteligentne opcje łączności**  
Wyposażony w porty USB-C i Mini HDMI, które zapewniają elastyczną łączność z szeroką gamą urządzeń, upraszczając konfigurację i zmniejszając plątanie kabli.
- **Technologia przyjazna dla oczu**  
Wykorzystuje technologię Low Blue Light i posiada certyfikat braku migotania, co zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ZenScreen MB169CK Portable USB Monitor 15.6inch IPS WLED FHD 16:9 60Hz 250cd/m<sup>2</sup> 5ms Mini HDMI USB-C DP Alt Mode x2 Black

Opis:

ASUS ZenScreen MB169CK - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 800:01:00 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C -

EAN:	czarny 4711387767535
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186823">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186823</a>
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	16"
Wielkość celownika:	15.6"
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.179 mm
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	800:01:00
Obsługa kolorów:	262 000 kolorów
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	56 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 83 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, Display Widget, gniazdo trójnogu, panel bez migotania, Variable refresh rate (VRR)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	36 cm x 1.2 cm x 22.6 cm - bez podstawki
Waga:	780 g
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode Mini HDMI
Różne	
Cechy:	Do montażu na trójnogu
Akcesoria w zestawie:	Podpórka 360°
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star, FSC Mix
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	7.64 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 36 cm - głębokość: 1.2 cm - wysokość: 22.6 cm - waga: 780 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	43.4 cm
Głębokość transportowa:	7.6 cm
Wysokość transportowa:	29 cm
Waga transportowa:	1.7 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.