

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb16aht-portable-156inch-ips-fhd-10point-touch-169-60hz-250cdm2-5ms-mini-hdmi-2xusb-type-c-p-214752.html>



ASUS ZenScreen MB16AHT Portable 15.6inch IPS FHD 10point Touch 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms Mini HDMI 2xUSB Type C

Cena brutto	1 285,03 zł
Cena netto	1 044,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46183731
Kod producenta	90LM0890-B01170
Kod EAN	4711081804482

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Kolor:

ASUS ZenScreen MB16AHT Portable 15.6inch IPS FHD 10point Touch 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms Mini HDMI 2xUSB Type C
ASUS ZenScreen Touch MB16AHT - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - przenośny - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i) - ciemnozielony
4711081804482
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

16"

15.6"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.179 mm

250 cd/m²

700:1

262 000 kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 61 Hz

24 - 83 kHz

170

170

Antyrefleksyjna

ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, tryb krajobrazu, tryb portretu, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Display Widget Lite
Ciemnozielony

Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.985 cm x 1.195 cm x 22.675 cm - bez podstawki
Waga:	1.01 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	1 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Pojemność inteligencji (PCAP)
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode Mini HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	+15/+35
Różne	
Cechy:	Do montażu na trójnogu, podpórka wbudowana
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, Directive 2011/65/EU, RCM, BIS, CU-EAC, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, sDoC, EPA 8.0, CAN ICES-3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	10 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	9.88 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.5 cm
Głębokość transportowa:	7.6 cm
Wysokość transportowa:	30.5 cm
Waga transportowa:	2.86 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.