

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mb17ahg-173inch-ips-wled-1920x1080-144hz-300cdm2-5ms-hdmi-usb-type-c-p-222154.html>



ASUS ZenScreen MB17AHG 17.3inch IPS WLED 1920x1080 144Hz 300cd/m2 5ms HDMI USB Type-C

Cena brutto	1 519,51 zł
Cena netto	1 235,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387201
Kod producenta	90LM08PG-B01170
Kod EAN	4711387005804

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MB17AHG 17.3inch IPS WLED 1920x1080
144Hz 300cd/m2 5ms HDMI USB Type-C
ASUS ZenScreen MB17AHG - Monitor LED - 18" (17.3"
widoczny) - przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz
- IPS - 300 cd/m² - 800:1 - 5 ms - HDMI, 2xUSB-C
4711387005804
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
18"
17.3"
AMD FreeSync Premium
Kickstand
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz
0.199 mm
127
300 cd/m²
800:1
16,7 miliony kolorów
100% sRGB
5 ms (szary-do-szarego)
60 - 144 Hz
30 - 180 kHz
178
178
Antyrefleksyjna
Podświetlenie LED
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,
technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej,
technologia Low Blue Light, Display Widget, gniazdo trójnogu,
Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR)

Wymiary (szer./głęb./wys.):	38.99 cm x 2.06 cm x 24.905 cm - z podstawką
Waga:	1.29 kg
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode HDMI 1.4 Słuchawki
Różne	
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	47.3 cm
Głębokość transportowa:	11.9 cm
Wysokość transportowa:	32.3 cm
Waga transportowa:	3.75 kg
Parametry środowiska	
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 90% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.