

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenscreen-mq16ah-portable-156inch-fhd-1920x1080-oled-1-ms-hdr10-usb-typec-mini-hdmi-flicker-free-low-blue-light-p-197795.html>



ASUS ZenScreen MQ16AH portable 15.6inch FHD 1920x1080 OLED 1 ms HDR10 USB TypeC Mini HDMI Flicker Free Low Blue Light

Cena brutto	2 027,55 zł
Cena netto	1 648,41 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124137
Kod producenta	90LM07SV-B01170
Kod EAN	4711081494256

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Charakterystyka:

ASUS ZenScreen MQ16AH portable 15.6inch FHD 1920x1080
OLED 1 ms HDR10 USB TypeC Mini HDMI Flicker Free Low Blue
Light

ASUS ZenScreen OLED MQ16AH - Monitor OLED - 15.6" -
przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 400 cd/m² -
100000000:1 - HDR10 - Mini HDMI, 2xUSB-C - szary
4711081494256
36 miesięcy

Monitor OLED

Klasa B

Klasa E

15.6"

Czujnik zbliżeniowy

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080

0.179 mm

400 cd/m²

100000000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

100% DCI-P3

1 ms (szary-do-szarego)

60 Hz

178

178

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), tryb gry,
ASUS QuickFit Virtual Scale, Slim Design, technologia Flicker
Free, auto-obrót, technologia Blue Light Filter, Wybór
Temperatury Barwowej, kalibracja Delta E

Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.87 cm x 0.895 cm x 22.615 cm - bez podstawki
Waga:	650 g
Złącza:	
Interfejsy:	2 x USB-C Mini HDMI
Różne	
Cechy:	Do montażu na trójnogu
Akcesoria w zestawie:	ASUS Smart Case
Dołączone przewody:	Kabel USB-C Prześciółka z USB-C na USB-A Kabel mini HDMI-HDMI Z kabla USB-C na USB-A
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	6 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.2 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	39.4 cm
Waga transportowa:	3.65 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.