

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenwifi-ax-mini-xd4-mesh-ax1800-dual-band-wi-fi-6-czarny-p-58502.html>



ASUS ZenWiFi AX Mini XD4 Mesh AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 czarny

Cena brutto	749,70 zł
Cena netto	609,51 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4063585
Kod producenta	90IG05N0-MO3R50
Kod EAN	4718017637596

Opis produktu

System ZenWiFi AX Mini składa się z jednego routera pracującego w standardzie Wi-Fi 6 oraz dwóch węzłów rozszerzających, które wykorzystują wyjątkowe technologie zapewniające Ci superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia Wi-Fi - zarówno wewnątrz Twojego domu, jak i na zewnątrz!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Strumieniowanie w prawdziwej rozdzielczości 8K**

ZenWiFi AX Mini maksymalnie przyspieszy Twoje Wi-Fi! Oferując łączną przepustowość na poziomie do 1800 Mb/s, system ten jest nawet szybszy niż routery pracujące w standardzie Wi-Fi 5.

- **Elastyczny wybór nazw sieci**

Wyjątkową funkcją ZenWiFi jest zaawansowana możliwość wyboru nazw Twoich sieci Wi-Fi: jednej nazwy dla wszystkiego lub różnych nazw dla każdego pasma częstotliwości. Wybór należy do Ciebie.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ZenWiFi AX Mini XD4 Mesh AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 czarny

Opis:

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - Router bezprzewodowy - przełącznik 2-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dwuzakresowy

EAN:

4718017637596

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Router bezprzewodowy - przełącznik 2-portowy (zintegrowany) Stacjonarny

Rodzaj obudowy:

Bezprzewodowa, przewodowa

Technologia podłączania:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Protokół komunikacyjny danych:

2,4 GHz / 5 GHz
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS

Pasmo częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Algorytm kodowania:

MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal

Rating Wi-Fi:

AX1800

Cechy:

Print server, obsługa IPv6, obejście VPN, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, dziennik zdarzeń, Wi-Fi Protected Setup (WPS), przesył IPSec, obsługa wielu SSID, tryb statycznego adresu IP, DNS proxy, port w trybie przekaz dalej, ASUS AiDisk, przycisk resetu, obsługa IPv4, wyzwalamie portu, server VPN, ASUS AiCloud, ruch PPTP, tryb przedłużacza bezprzewodowego, przepustowość L2TP, technologia MU-

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Kolor obudowy:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

MIMO, technologia formowania wiązki, klient VPN, ASUS Router App, klient NTP, Smart Connect, ASUS Guest Network, tryb routera, obsługa DMZ, Analiza Ruchu, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, tryb mostka, klient L2TP, klient PPTP, serwer PPTP, klient OpenVPN, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), serwer OpenVPN, przycisk WPS IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

256 MB

256 MB

Zasilanie

WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45

LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45

Wewnętrzna

2

Adapter mocy zewnętrznej

Czarny

Apple MacOS X 10.6 lub nowszy, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple iOS 9 lub nowszy

9 cm

9 cm

8 cm

295 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.