

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenwifi-ax-xt8-gigabit-mesh-wireless-ax6600-tri-band-wifi-6-bialy-2-pack-p-58599.html>



ASUS ZenWiFi AX XT8 Gigabit Mesh Wireless AX6600 Tri Band WiFi 6 biały 2-pack

Cena brutto	1 050,32 zł
Cena netto	853,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3786998
Kod producenta	90IG0590-M03G40
Kod EAN	4718017579117

Opis produktu

System ZenWiFi AX składa się z pary routerów ASUS AX6600 WiFi 6, które wykorzystują wyjątkowe technologie zapewniające Ci superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia Wi-Fi - zarówno wewnątrz Twojego domu, jak i na zewnątrz!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zlikwiduj martwe strefy sygnału Wi-Fi**

Trzypasmowy system bezprzewodowej sieci mesh z wyjątkowym rozmieszczeniem anteny zapewnia silny sygnał Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu i łączną całkowitą przepustowość transmisji bezprzewodowych wynoszącą 6600Mbps.

- **Technologia następnej generacji Wi-Fi 6**

Dzięki obsłudze OFDMA oraz MU-MIMO system ZenWiFi AX oferuje bardziej wydajne, stabilne i szybsze transmisje, nawet gdy wiele urządzeń przesyła dane w tym samym czasie.

- **Komfortowa i łatwa obsługa**

Konfiguracja w tylko trzech krokach i łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji ASUS Router.

- **Zawsze aktualna ochrona**

Otrzymujesz za darmo na cały okres eksploatacji produktu pakiet funkcji bezpieczeństwa napędzany przez Trend Micro, który zapewnia Ci doskonałą ochronę urządzeń oraz prywatnych danych.

- **Obsługa technologii AiMesh**

Możesz dowolnie łączyć swój system ZenWiFi z innymi routerami kompatybilnymi z AiMesh w celu stworzenia wydajnej i elastycznej sieci Wi-Fi dla całego domu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Komponenty Systemu Wi-Fi:

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

ASUS ZenWiFi AX XT8 Gigabit Mesh Wireless AX6600 Tri Band WiFi 6 biały 2-pack

ASUS ZenWiFi AX (XT8) - System Wi-Fi (2 routery) - maks. 5500 stóp kwadratowych - siatka - GigE, 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Trójkresowy 4718017579117

12 miesięcy w serwisie

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany) 2 routery

Maks. 5500 stóp kwadratowych

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5

Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz (1 pasmo) / 5 GHz (2 pasma)

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Topologia Siatki:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Kolor obudowy:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
AX6600

Tak

Print serwer, obsługa IPv6, obejście VPN, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, Wi-Fi Protected Setup (WPS), przesył IPSec, obsługa wielu SSID, tryb statycznego adresu IP, DNS proxy, port w trybie przekaż dalej, tryb mostka bezprzewodowego, przycisk resetu, obsługa IPv4, wyzwalanie portu, Obsługa Klucza USB 3G/4G, serwer VPN, ASUS AiCloud, ruch PPTP, tryb przedłużacza bezprzewodowego, przepustowość L2TP, technologia MU-MIMO, rejestr systemu, technologia Roaming Assist, technologia formowania wiązki, Adaptive QoS, klient VPN, ASUS Router App, klient NTP, ASUS Guest Network, tryb routera, obsługa DMZ, Analiza Ruchu, agent IFTTT, ASUS AiMesh, obsługa Amazon Alexa, ASUS AiProtection Pro, klient L2TP, klient PPTP, serwer PPTP, klient OpenVPN, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), serwer OpenVPN, obsługa IPTV, przycisk WPS, przejściówka NAT

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

512 MB

256 MB

Zasilanie

WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45

LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45

USB 3.1 Gen 1: 1 x USB 9 pin Typ A

Wewnętrzna

6

Adapter mocy zewnętrznej

Biały

Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

16 cm

7.5 cm

16.15 cm

716 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.