

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-zenwifi-xt8-ax6600-tri-band-mesh-wifi-6-system-coverage-up-to-410-sq-meter4400-sq-ft-66gbps-wifi-3-ssids-black-2-pk-p-98426.html>



ASUS ZenWifi XT8 AX6600 Tri-band Mesh WiFi 6 System Coverage up to 410 Sq. Meter/4.400 Sq. ft. 6.6Gbps WiFi 3 SSIDs Black 2-PK

Cena brutto	2 005,47 zł
Cena netto	1 630,46 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3863556
Kod producenta	90IG0590-MO3G60
Kod EAN	4718017436670

Opis produktu

Opis

System ZenWiFi AX składa się z pary routerów ASUS AX6600 WiFi 6, które wykorzystują wyjątkowe technologie zapewniające Ci superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia Wi-Fi - zarówno wewnątrz Twojego domu, jak i na zewnątrz!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zlikwiduj martwe strefy sygnału Wi-Fi**

Trzypasmowy system bezprzewodowej sieci mesh z wyjątkowym rozmieszczeniem anteny zapewnia silny sygnał Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu i łączną całkowitą przepustowość transmisji bezprzewodowych wynoszącą 6600Mbps.

- **Technologia następnej generacji Wi-Fi 6**

Dzięki obsłudze OFDMA oraz MU-MIMO system ZenWiFi AX oferuje bardziej wydajne, stabilne i szybsze transmisje, nawet gdy wiele urządzeń przesyła dane w tym samym czasie.

- **Komfortowa i łatwa obsługa**

Konfiguracja w tylko trzech krokach i łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji ASUS Router.

- **Zawsze aktualna ochrona**

Otrzymujesz za darmo na cały okres eksploatacji produktu pakiet funkcji bezpieczeństwa napędzany przez Trend Micro, który zapewnia Ci doskonałą ochronę urządzeń oraz prywatnych danych.

- **Obsługa technologii AiMesh**

Możesz dowolnie łączyć swój system ZenWiFi z innymi routerami kompatybilnymi z AiMesh w celu stworzenia wydajnej i elastycznej sieci Wi-Fi dla całego domu.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ZenWifi XT8 AX6600 Tri-band Mesh WiFi 6 System - Coverage up to 410 Sq. Meter/4.400 Sq. ft. 6.6Gbps WiFi 3 SSIDs Black 2-PK

Opis:

ASUS ZenWiFi AX (XT8) - System Wi-Fi (2 routery) - maks. 5500 stóp kwadratowych - siatka - GigE, 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Trójkakresowy

EAN:

4718017436670

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

System Wi-Fi - siatka - przełącznik 3-portowy (zintegrowany)

Komponenty Systemu Wi-Fi:

2 routery

Zasięg Systemu Wi-Fi:

Maks. 5500 stóp kwadratowych

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasmo częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół routingu:

Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Topologia Siatki:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Kolor obudowy:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5

Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

2,4 GHz (1 pasmo) / 5 GHz (2 pasma)

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise

AX6600

Tak

Print server, obsługa IPv6, obejście VPN, kontrola rodzicielska,

tryb działania punktu dostępowego, Wi-Fi Protected Setup

(WPS), przesył IPSec, obsługa wielu SSID, tryb statycznego

adresu IP, DNS proxy, port w trybie przekaż dalej, tryb mostka

bezprzewodowego, przycisk resetu, obsługa IPv4, wyzwalanie

portu, Obsługa Klucza USB 3G/4G, serwer VPN, ASUS AiCloud,

ruch PPTP, tryb przedłużacza bezprzewodowego,

przepustowość L2TP, technologia MU-MIMO, rejestr systemu,

technologia Roaming Assist, technologia formowania wiązki,

Adaptive QoS, klient VPN, ASUS Router App, klient NTP, ASUS

Guest Network, tryb routera, obsługa DMZ, Analiza Ruchu,

agent IFTTT, ASUS AiMesh, obsługa Amazon Alexa, ASUS

AiProtection Pro, klient L2TP, klient PPTP, serwer PPTP, klient

OpenVPN, Orthogonal Frequency Division Multiple Access

(OFDMA), serwer OpenVPN, obsługa IPTV, przycisk WPS,

przejściówka NAT

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

512 MB

256 MB

Zasilanie

WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45

LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45

USB 3.1 Gen 1: 1 x USB 9 pin Typ A

Wewnętrzna

6

Adapter mocy zewnętrznej

Czarny

Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X

10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

16 cm

7.5 cm

16.15 cm

716 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.