

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asustor-as3302t-v2-2-bay-nas-realtek-rtd-1619b-2gb-ddr4-diskless-25gbe-port-p-356006.html>



ASUSTOR AS3302T v2 2 Bay NAS Realtek RTD 1619B 2GB DDR4 Diskless 2.5Gbe Port

Cena brutto	1 258,65 zł
Cena netto	1 023,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48086976
Kod producenta	AS3302T V2
Kod EAN	4710474831517

Opis produktu

Opis

ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 (AS3302T v2) to wszechstronny serwer NAS przeznaczony do wydajnego przechowywania danych i zarządzania nimi. Dzięki obsłudze maksymalnie dwóch wewnętrznych nośników danych o różnych formatach urządzenie to zapewnia wystarczającą przestrzeń na rosnące potrzeby cyfrowe. Interfejs 2,5 Gigabit Ethernet oraz wiele protokołów sieciowych, w tym TCP/IP i DDNS, zapewniają płynną łączność i zdalny dostęp. Ponadto zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak SSL, TLS i 256-bitowe szyfrowanie AES, chronią poufne informacje, a obsługa zasilacza UPS i wentylator chłodzący o średnicy 70 mm zwiększają niezawodność i wydajność w różnych środowiskach. Urządzenie działa w zakresie temperatur od 0°C do 40°C i przy wilgotności od 5 do 95% RH, dzięki czemu nadaje się do różnych warunków. Co więcej, dzięki niskiej emisji dźwięku na poziomie 18,6 dB działa cicho, co czyni je doskonałym wyborem do użytku domowego lub biurowego. Wiele funkcji tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji, takich jak tworzenie kopii zapasowych w chmurze i tworzenie kopii zapasowych jednym przyciskiem, zapewnia bezpieczeństwo danych i łatwy do nich dostęp.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozbudowane możliwości przechowywania danych**

ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 posiada dwie wewnętrzne wnęki rozszerzeń, które obsługują dyski 2,5" lub 3,5", zapewniając elastyczność w zakresie opcji pamięci masowej i maksymalizując pojemność danych.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Wyposażone w szyfrowanie SSL, TLS i 256-bitowe AES, urządzenie zapewnia bezpieczne środowisko do przechowywania wrażliwych danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami bezpieczeństwa.

- **Wydajne chłodzenie i zarządzanie energią**

Wbudowany wentylator chłodzący o średnicy 70 mm pomaga utrzymać optymalną temperaturę pracy, a obsługa zasilacza UPS zapewnia niezawodność podczas wahań napięcia, zwiększając ogólną ochronę systemu.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Dzięki połączeniu interfejsów 2,5 Gigabit Ethernet i USB 3.2 Gen 1 serwer NAS zapewnia szybki transfer danych i elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń.

- **Cicha i wydajna praca**

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu wynoszącemu 18,6 dB urządzenie to idealnie nadaje się do cichych miejsc pracy lub środowisk domowych, zapewniając płynną pracę bez zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Połączenie z hostem:

ASUSTOR AS3302T v2 2 Bay NAS Realtek RTD 1619B 2GB
DDR4 Diskless 2.5Gbe Port

ASUSTOR Drivestor 2 Pro Gen2 AS3302T v2 - Serwer NAS - 2
wnęki - SATA 6Gb/s - RAID JBOD, 0, 1 - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit
Ethernet - iSCSI obsługa
4710474831517

36 miesięcy w serwisie

Serwer NAS

2.5 Gigabit Ethernet

Pojemność całkowita pamięci:	0 GB
Ilość zainstalowanych urządzeń / modułów:	0 (zainstalowane) / 2 (maks.)
Szerokość:	11.4 cm
Głębokość:	23 cm
Wysokość:	17 cm
Waga:	1.6 kg ()
Procesor / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Ilość rdzeni:	Quad-Core
RAM:	2 GB DDR4
Zainstalowana pamięć flash:	8 GB
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	RAID
Typ interfejsu:	SATA 6Gb/s
Poziom RAID:	JBOD, RAID 0, RAID 1
Praca w sieci	
Protokół komunikacyjny danych:	2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	TCP/IP, DDNS
Protokół zdalnego zarządzania:	TFTP, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3
Zgodność z usługami sieciowymi:	Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Microsoft Active Directory (AD)
Cechy:	Zgodność z Rsync, wsparcie pamięci IPSAN, obsługa Syslog, Btrfs, system plików EXT4, maskowanie docelowe, Mapowanie LUN, trwałe rezerwacje (SCSI-3), zaplanowane skanowanie złych bloków, multikanałowy SMB, obsługa Jumbo Frames, obsługa VLAN, WOL, WOW, kopia zapasowa w chmurze, kopiowanie zapasowe jednym dotknięciem, EZ Sync, zewnętrzne kopiowanie zapasowe, kopiowanie zapasowe FTP, rejestr systemu, kwota użytkownika, obsługa LDAP, ochrona firewall, kodowanie sprzętowe, czarna lista, biała lista, obsługuje pamięć USB WiFi, wsparcie dla migawek Btrfs
Algorytm kodowania:	256 bitów AES, SSL, TLS
Rozszerzenie / połączenie	
Dodatkowe wniki:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny - 2.5" / 3.5"
Interfejsy:	3 x USB 3.2 Gen 1 1 x 2.5 Gigabit Ethernet
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy
Cechy:	Obsługuje USB, wentylator chłodzący 70 mm
Zgodność z normami:	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC
Dołączone akcesoria:	8 x wkrętak z łbem płaskim (do HDD 2,5")
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz zewnętrzny
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	13.1 wat
Moc wyjściowa:	65 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
System operacyjny pamięci masowej:	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.1
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 lub nowszy, UNIX, Linux, FreeBSD
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.3 cm
Głębokość transportowa:	32.3 cm
Wysokość transportowa:	23.7 cm
Waga transportowa:	2.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH
Emisja dźwięku:	18.6 dB

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.