

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asustor-nas-2-bay-realtek-rtdd1619b-4c-17-ghz1gb1gbeusb-3y-wty-p-352331.html>



ASUSTOR NAS 2-BAY REALTEK RTD1619B 4C 1.7 GHZ/1GB/1GBE/USB 3Y WTY

Cena brutto	722,25 zł
Cena netto	587,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47771017
Kod producenta	AS1102TL
Kod EAN	4710474831531

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Połączenie z hostem:

Pojemność całkowita pamięci:

Ilość zainstalowanych urządzeń / modułów:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć

Zainstalowane procesory:

Ilość rdzeni:

RAM:

Zainstalowana pamięć flash:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Typ interfejsu:

Poziom RAID:

Praca w sieci

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Zgodność z usługami sieciowymi:

Cechy:

ASUSTOR NAS 2-BAY REALTEK RTD1619B 4C 1.7
GHZ/1GB/1GBE/USB 3Y WTY

ASUSTOR Drivestor 2 Lite AS1102TL - Serwer NAS - 2 wnęki -
SATA 6Gb/s - RAID JBOD, 0, 1 - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet -
iSCSI obsługa
4710474831531
24 miesiące w serwisie

Serwer NAS
Gigabit Ethernet
0 GB
0 (zainstalowane) / 2 (maks.)
10.2 cm
21.8 cm
16.5 cm
1.14 kg ()

1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Quad-Core
1 GB DDR4
8 GB

RAID
SATA 6Gb/s
JBOD, RAID 0, RAID 1

1GbE, 100Mb LAN
TCP/IP, DDNS, iSCSI
TFTP, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP, Syslog
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Server Message
Block (SMB), Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server
Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP),
Network File System (NFS), FTP, Web-based Distributed
Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
2-step verification, obsługa LDAP, zarządzanie oparte o sieć,
rejestr systemu, kwota użytkownika, RAID Level Migration,
rozszerzenie online macierzy RAID, zaplanowane skanowanie
złych bloków, obsługuje pamięć USB WiFi, obsługa Jumbo

Alorytm kodowania:	Frames, obsługa VLAN, WOL, zgodność z Rsync, ochrona firewall, kodowanie sprzętowe, kopia zapasowa w chmurze, EZ Sync, serwer VPN, serwer SNMP, RADIUS Server, serwer syslog, serwer e-mail, serwer DHCP, serwer sieciowy, serwer FTP, print serwer, wsparcie dla migawek Btrfs, iSCSI LUN klon/migawka, maskowanie docelowe, Mapowanie LUN, trwałe rezerwacje (SCSI-3)
Rozszerzenie / połączenie	256 bitów AES, SSL, TLS
Dodatkowe wniki:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny - 3.5"
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x Ethernet 1000Base-T
Różne	1 x kabel sieciowy
Dołączone przewody:	Gniazdo zabezpieczenia Kensington, obsługuje USB, wbudowany wentylator
Cechy:	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC 8 x śruba zaciskowa (do HDD 3,5")
Zgodność z normami:	Zasilacz zewnętrzny
Dołączone akcesoria:	AC 100-240 V
Zasilanie	11.7 wat
Zasilacz:	65 wat
Wymagane napięcie:	ASUSTOR Data Master (ADM) 4.2
Zużycie energii w trybie aktywności:	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 lub nowszy, UNIX, Linux, FreeBSD
Moc wyjściowa:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
System opracyjny pamięci masowej:	
Wymagany system operacyjny:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.3 cm
Głębokość transportowa:	32.3 cm
Wysokość transportowa:	23.7 cm
Waga transportowa:	2.09 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH
Emisja dźwięku:	18.6 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.