

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/be-quiet-dark-power-pro-12-1500w-psu-p-60817.html>

BE QUIET Dark Power Pro 12 1500W PSU



Cena brutto	1 777,27 zł
Cena netto	1 444,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031334
Kod producenta	BN312
Kod EAN	4260052187432

Opis produktu

Opis

Dark Power Pro 12 posiada certyfikat 80 PLUS Titanium i wskaźnik sprawności energetycznej do 94,9%. Zapewnia to wiele korzyści dla twojego wysokiej klasy systemu, w tym mniejsze zużycie energii, lepsze chłodzenie i bardziej cichą pracę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Najwyższy dostępny certyfikat sprawności**

Dark Power Pro 12 posiada certyfikat 80 PLUS Titanium i wskaźnik sprawności energetycznej do 94,9%. Zapewnia to wiele korzyści dla twojego wysokiej klasy systemu, w tym mniejsze zużycie energii, lepsze chłodzenie i bardziej cichą pracę.

- **W pełni cyfrowe sterowanie**

W pełni cyfrowe sterowanie (PFC, LLC, SR/12V) zapewnia wyższą wydajność, lepszą regulację i niższe tętnienia. Gwarantuje to nieporównywalnie stabilną pracę. Dzięki koncepcji cyfrowej Dark Power Pro 12 może osiągnąć doskonałą wydajność w całym zakresie mocy, nawet przy niskim obciążeniu.

- **Opatentowana technologia wentylatorów dla praktycznie niesłyszalnej pracy**

Wentylator be quiet! Silent Wings zamontowany na statywie zapewnia maksymalny przepływ powietrza i praktycznie niesłyszalną pracę przy standardowych obciążeniach. Dzieje się tak dzięki unikalnej, zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza konstrukcji łopatk wentylatora, a także dzięki zaawansowanemu łożysku FDB i 6-polowemu silnikowi wentylatora gwarantującemu mniej wibracji, bardzo długą żywotność i minimalne zużycie energii.

- **Dla dłuższej żywotności**

Wlot wentylatora Dark Power Pro 12 to specjalnie ukształtowany lejek wykonany z dwóch części, które zwiększają przepływ powietrza, jednocześnie zmniejszając niepożądane turbulencje. W połączeniu z bezprzewodową konstrukcją wewnątrz zasilacza, zimne powietrze dociera do wszystkich elementów zasilacza, co ostatecznie prowadzi do dłuższej żywotności.

- **Zwiększenie wydajności twojego zasilacza do maksimum**

Dark Power Pro 12 jest dedykowany do overclockingu dzięki mocnym i stabilnym liniom 12V. Overclocking key zapewnia pełną kontrolę nad podkręcaniem poprzez ręczne przełączanie pomiędzy domyślnym trybem sześciu linii 12V i alternatywną, pracą z jedną masywną linią.

- **Maksymalna stabilność i wydajność sygnału**

Poznaj najbardziej zaawansowany technologicznie zasilacz, jaki be quiet! kiedykolwiek zbudował! Wykorzystując zaawansowany cyfrowy pełny mostek (full bridge), LLC i technologię synchronicznego prostownika (SR), zapewnia niezrównaną stabilność sygnału i sprawność energetyczną. Jest również wyposażony w konwersję DC-DC w celu ścisłej regulacji napięcia, nawet w ciężkich warunkach obciążenia krzyżowego. Zapewnia to niezawodne działanie przyszłej generacji procesorów i kart graficznych.

- **Większy obszar chłodzenia i nowe aspekty wizualne**

Zupełnie nowy przód zasilacza i przeprojektowany wlot powietrza w kształcie lejka utrzymują wysoką cyrkulację powietrza. W połączeniu z przewodami w pojedynczych oplotach, wysokiej jakości aluminiową obudową na zewnątrz i wysokiej klasy komponentami wewnątrz sprawiają, że Dark Power Pro 12 błyszczy pod każdym możliwym kątem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BE QUIET Dark Power Pro 12 1500W PSU

be quiet! Dark Power PRO 12 1500W - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.51/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Platinum - AC 100-240 V

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Modularny organizer kabli:

Certyfikat 80 PLUS:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

System chłodzenia:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Standardy ochrony środowiska

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Maksymalna temperatura pracy:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

- 1500 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -

Europa - czarny

4260052187432

36 miesięcy

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) -
wewnętrzny

ATX12V 2.51/ EPS12V 2.92

ATX

Czarny

Europa

AC 100-240 V

50 - 60 Hz

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x złącze 8 pin EPS12V

1 x złącze zasilania 8 pin +12V z wymienną sekcją 4 pin

10 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

8 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

16 x zasilanie 15 pin Serial ATA

2 x łączówka typu 4 pin mini-power

3,3, 5, ± 12 V

1500 wat

+3.3V - 25 A

+5V - 25 A

+12V1 - 40 A

+12V2 - 40 A

+12V3 - 40 A

+12V4 - 40 A

+12V5 - 45 A

+12V6 - 45 A

-12V - 0.5 A

+5VSB - 3.5 A

94.7% at 20% Load (230 VAC), 94.9% at 50% Load (230 VAC),

92.8% at 100% Load (230 VAC)

0.99

Tak

80 PLUS Platinum

Śruby, zaciski do kabli, saszetka na kable, śruby skrzydełkowe,
wspornik gniazda podkręcania z przełącznikiem, zworka
podkręcania

300,000 godziny

Wentylator 135 mm

Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona
nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie
podnapięciowe, ochrona przeciwzwarciowa, Multi-GPU

Technologies Supported, przełączana szyna 12 V / sześć

przełączanych szyn 12 V, technologia DC-DC, tryb overclock,

topologia Full Bridge, wentylator z dynamicznym łożyskiem

olejowym, Synchronous Rectifier (SR) technology, w pełni

modularna konstrukcja, technologia konwertera

rezonansowego LLC

TUV, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, ERP, RCM, CU

Tak

Gwarancja ograniczona - 10 lat

50 °C

12.1 dBA

15 cm

20 cm

8.6 cm

2.44 kg

25.3 cm

41.7 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:

15.2 cm

Waga transportowa:

6.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.