

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-mh536-projektor-dlp-1080p-2800lm-hdmix2-usb-a-glosniki-2w-p-112763.html>



BENQ MH536 Projektor DLP 1080p 2800lm HDMiX2 USB-A głośniki 2W

Cena brutto	3 432,09 zł
Cena netto	2 790,32 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4091521
Kod producenta	9H.JN977.33E
Kod EAN	4718755084119

Opis produktu

Opis

Doświadcz przejrzystości obrazu dzięki lepszym szklanym soczewkom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cyfrowa transmisja HDMI**
Łączność HDMI zapewnia szybszą transmisję danych z urządzeń cyfrowych.
- **Oszczędność czasu**
Automatycznie włącza projektor po wykryciu sygnału wejściowego HDMI.
- **Krystalicznie czyste obrazy**
Wszystkie szklane soczewki zapewniają doskonałą wyrazistość obrazu.
- **Automatyczna korekcja trapezowa**
Wyświetlaj obraz pod dowolnym kątem i uzyskaj idealnie kwadratowy obraz dzięki funkcji Auto Vertical Keystone.
- **Oszczędność energii**
Automatycznie wyłącza projektor w celu oszczędzania energii po wykryciu przez projektor braku sygnału wejściowego przez 20 minut.
- **Łatwa instalacja**
Ergonomiczna, wysuwana stopka dla łatwej konfiguracji.

Produkt:

Nazwa:

BENQ MH536 Projektor DLP 1080p 2800lm HDMiX2 USB-A
głośniki 2W

Opis:

BenQ MH536 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3800 lumeny
ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

EAN:

4718755084119

Gwarancja producenta:

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Projektor DLP - 1080p

Możliwość 3D:

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Projektor

Jasność:

3800 lumeny ANSI

Współczynnik kontrastu:

20000:1

Rozmiar obrazu:

152.4 cm - 381 cm

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

1.368 - 1.662:1

Rozdzielczość:

Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) / 1920 x 1200 (resized)

Współczynnik kształtu obrazu:

16:9

Kolory:

1,07 miliarda kolorów

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

120 Hz x 102 kHz

Żywotność lampy:

Do 5500 godzina(y) - tryb normalny

Do 7000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektów

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Emisja dźwięku:

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

Do 10000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy

Do 20000 godzina(y) - długi tryb ekonomiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego, przesunięcie

Duński, hinduski, węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski,

tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,

niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski,

fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki,

arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański

Technologia SmartEco, Eco Blank

1,2x

Pionowy

-40 / +40

NTSC, SECAM, PAL

VGA, HDMI, composite video, S-Video

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

Mono

2 wat

2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin

2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x USB - złącze 4 pin mini-USB Typu B

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)

Pilot, bateria do pilota

1 x kabel VGA

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC

AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

240 wat

0.5 wat

33.24 cm

24.13 cm

9.9 cm

2.6 kg

0 °C

40 °C

32 dBA

29 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.