

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-ms536-projektor-dlp-svga-4000lm-hdmix2-usb-glosniki-1x2w-p-90089.html>



BENQ MS536 Projektor DLP SVGA 4000lm HDMiX2 USB Głośniki 1x2W

Cena brutto	1 846,17 zł
Cena netto	1 500,95 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4216389
Kod producenta	9H.JN677.33E
Kod EAN	4718755084072

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cyfrowa transmisja HDMI**
Łączność HDMI zapewnia szybszą transmisję danych z urządzeń cyfrowych.
- **2 x złącza HDMI**
Podwójne złącze HDMI zapewnia bardziej elastyczną łączność między urządzeniami.
- **Oszczędność czasu**
Automatycznie włącza projektor po wykryciu sygnału wejściowego HDMI.
- **Znakomite jasność i kontrast**
Wysoka jasność i doskonały kontrast nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych.
- **Krystalicznie czyste obrazy**
Wszystkie szklane soczewki zapewniają doskonałą wyrazistość obrazu.
- **Automatyczna korekcja trapezowa**
Wyświetlaj obraz pod dowolnym kątem i uzyskaj idealnie kwadratowy obraz dzięki funkcji Auto Vertical Keystone.
- **Natychmiastowe włączenie**
Włącz projektor ponownie w ciągu 90 sekund po wyłączeniu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Żywotność lampy:

BENQ projector MS536 SVGA 4000lm 1.2X 2xHDMI USB-A 3D
2W speaker

BenQ MS536 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 4000 lumeny
ANSI - SVGA (800 x 600) - 4:3

4718755084072

36 months on projector,12 mo.max.1000h

Projektor DLP

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

4000 lumeny ANSI

20000:1

152.4 cm - 381 cm

1.965 - 2.356:1

SVGA - SVGA (800 x 600) (nieskompresowana) / 1920 x 1200
(resized)

4:3

1,07 miliarda kolorów (30-bit)

120 Hz x 102 kHz

Do 5500 godzina(y) - tryb normalny

Do 7000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 10000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Głośniki:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Emisja dźwięku:

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy

Do 20000 godzina(y) - długi tryb ekonomiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Duński, hinduski, węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski,

tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski,

perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski,

portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański,

duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński,

koreański

Technologia SmartEco, Eco Blank

1,2x

Pionowy

-40 / +40

NTSC, SECAM, PAL

VGA, HDMI, composite video, S-Video

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

Mono

2 wat

1 x kanał mieszany

2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin

2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x USB - mini USB typ B

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)

1 x USB - 4 pin USB Typ A

Pilot

1 x kabel VGA - 1.5 m

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC

AC 120/230 V (50/60 Hz)

240 wat

0.5 wat

33.24 cm

24.13 cm

9.9 cm

2.6 kg

0 °C

40 °C

32 dB

29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.