

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-mw536-projektor-dlp-wxga-4000lm-hdmix2-usb-a-glosniki-1x2w-p-96381.html>



BENQ MW536 Projektor DLP WXGA 4000lm HDMIx2 USB-A głośniki 1x2W

Cena brutto	2 192,04 zł
Cena netto	1 782,15 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4091520
Kod producenta	9H.JN877.33E
Kod EAN	4718755084096

Opis produktu

Opis

Doświadcz przejrzystości obrazu dzięki lepszym szklanym soczewkom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cyfrowa transmisja HDMI**
Łączność HDMI zapewnia szybszą transmisję danych z urządzeń cyfrowych.
- **Oszczędność czasu**
Automatycznie włącza projektor po wykryciu sygnału wejściowego HDMI.
- **Krystalicznie czyste obrazy**
Wszystkie szklane soczewki zapewniają doskonałą wyrazistość obrazu.
- **Automatyczna korekcja trapezowa**
Wyświetlaj obraz pod dowolnym kątem i uzyskaj idealnie kwadratowy obraz dzięki funkcji Auto Vertical Keystone.
- **Oszczędność energii**
Automatycznie wyłącza projektor w celu oszczędzania energii po wykryciu przez projektor braku sygnału wejściowego przez 20 minut.
- **Łatwa instalacja**
Ergonomiczna, wysuwana stopka dla łatwej konfiguracji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Żywotność lampy:

BENQ MW536 Projektor DLP WXGA 4000lm HDMIx2 USB-A
głośniki 1x2W

BenQ MW536 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 4000 lumeny

ANSI - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

4718755084096

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 720p

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

4000 lumeny ANSI

20000:1

152 cm - 381 cm

1.551 - 1.867:1

WXGA - WXGA (1280 x 800)

16:10

1,07 miliarda kolorów (30-bit)

120 Hz x 102 kHz

Do 5500 godzina(y) - tryb normalny

Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy

Do 7000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Sterowanie i regulacja:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Obiektyw

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy video:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Głośniki:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Emisja dźwięku:

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

Do 20000 godzina(y) - długi tryb ekonomiczny

Do 10000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Duński, hinduski, węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański

Auto Vertical Keystone, Technologia SmartEco, Auto Power Off, Power Save Mode, Tryb SmartEco, Presentation Mode, Crystal Clear Images, Tryb Infografiki, Tryb Jasny

1,2x

Pionowy

-40 / +40

NTSC, SECAM, PAL

VGA, HDMI, composite video, S-Video

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

Mono

2 wat

1 x kanał mieszany

2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin

2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x USB - mini USB typ B

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)

Pilot

1 x kabel VGA

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), drążek bezpieczeństwa

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC

AC 120/230 V (50/60 Hz)

260 wat

0.5 wat

33.24 cm

24.13 cm

9.9 cm

2.6 kg

Gwarancja ograniczona - 1 rok - 2000 godz.

0 °C

40 °C

32 dB

29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.