

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-mx536-projektor-dlp-xga-4000lm-hdmix2-usb-glosniki-1x2w-p-96384.html>



BENQ MX536 Projektor DLP XGA 4000lm HDMIx2 USB Głośniki 1x2W

Cena brutto	2 127,56 zł
Cena netto	1 729,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4091489
Kod producenta	9H.JN777.33E
Kod EAN	4718755084089

Opis produktu

Opis

Doświadcz przejrzystości obrazu dzięki lepszym szklanym soczewkom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cyfrowa transmisja HDMI**
Łączność HDMI zapewnia szybszą transmisję danych z urządzeń cyfrowych.
- **Oszczędność czasu**
Automatycznie włącza projektor po wykryciu sygnału wejściowego HDMI.
- **Wysoka jasność, doskonały kontrast**
Wysoka jasność i doskonały kontrast nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych.
- **Krystalicznie czyste obrazy**
Wszystkie szklane soczewki zapewniają doskonałą wyrazistość obrazu.
- **Przejrzysty wygląd danych**
Tryb przeglądania danych sprawia, że każda litera i cyfra rzucają się w oczy.
- **Szczegółowe infografiki**
Ekskluzywny tryb infografiki szczegółowo prezentuje tekst i grafikę.
- **Automatyczna korekcja trapezowa**
Wyświetlaj obraz pod dowolnym kątem i uzyskaj idealnie kwadratowy obraz dzięki funkcji Auto Vertical Keystone.
- **Oszczędność energii**
Automatycznie wyłącza projektor w celu oszczędzania energii po wykryciu przez projektor braku sygnału wejściowego przez 20 minut.
- **Łatwa instalacja**
Ergonomiczna, wysuwana stopka dla łatwej konfiguracji.

Produkt:

Nazwa: BENQ MX536 Projektor DLP XGA 4000lm HDMIx2 USB Głośniki 1x2W

Opis:

BenQ MX536 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 4000 lumeny ANSI - XGA (1024 x 768) - 4:3

EAN:

4718755084089

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Projektor DLP

Możliwość 3D:

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

Projektor

Jasność:

4000 lumeny ANSI

Współczynnik kontrastu:

20000:1

Rozmiar obrazu:

152 cm - 381 cm

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

1.942 - 2.332:1

Rozdzielczość:

XGA - XGA (1024 x 768)

Współczynnik kształtu obrazu:	4:3
Kolory:	1,07 miliarda kolorów (30-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 102 kHz
Żywotność lampy:	Do 5500 godzina(y) - tryb normalny Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy Do 7000 godzina(y) - tryb ekonomiczny Do 20000 godzina(y) - długi tryb ekonomiczny Do 10000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny Korekcja zniekształcenia trapezowego Duński, hinduski, węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, perski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, rumuński, japoński, koreański
Sterowanie i regulacja:	Auto Vertical Keystone, Technologia SmartEco, Auto Power Off, Power Save Mode, Tryb SmartEco, Presentation Mode, Crystal Clear Images, Tryb Infografiki, Tryb Jasny
Języki OSD:	
Charakterystyka:	
Obiektów	
Wskaźnik zoomu:	1,2x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
System TV:	NTSC, SECAM, PAL
Interfejsy video:	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Formaty video telewizji cyfrowej:	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Głośniki:	1 x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin 2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm 1 x USB - mini USB typ B 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Dołączone przewody:	1 x kabel VGA
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), drążek bezpieczeństwa Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	260 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	33.24 cm
Głębokość:	24.13 cm
Wysokość:	9.9 cm
Waga:	2.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - 2000 godz.
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	32 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.