

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-mx825sth-projektor-dlp-xga-short-throw-3500lm-12-0001-glosniki-p-197984.html>

BENQ MX825STH Projektor DLP XGA Short-throw 3500Lm 12 000:1 Głośniki



Cena brutto	3 542,72 zł
Cena netto	2 880,26 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4091529
Kod producenta	9H.JMV77.13E
Kod EAN	4718755083792

Opis produktu

Najważniejsze dane techniczne	
Bezkompromisowa wysoka jasność MX825STH wytwarza 3.500 ANSI lumenów wysokiej jasności i rozdzielczości dla doskonałej wydajności projekcji z ostrymi obrazami i ostrym tekstem nawet w jasnej sali wykładowej. Wyraźna czytelność Idealne dla tekstu, liczb i tabel szeroko stosowanych w instrukcjach, projektory BenQ dla edukacji wykorzystują natywną zaletę DLP cyfrowo kontrolowanych mikromirów na chipie DLP dla ostrej czytelności i wyraźnej rozdzielczości na każdym pojedynczym sub-piksela. Trwała doskonałość obrazu dzięki technologii DLP Dzięki uszczelnionej konstrukcji, która chroni chip DLP przed degradacją obrazu spowodowaną kurzem i przemysłowej trwałości technologii projekcji DLP, projektory BenQ dla edukacji nie wymagają wymiany lampy. Wysoki współczynnik wypełnienia pikseli DLP Projektory BenQ DLP charakteryzują się wysokim współczynnikiem wypełnienia, minimalizując czarne obwódki wokół każdego piksela, aby wyeliminować straszny "efekt drzwi" w rozdzielczości grafiki.	
Produkt	BENQ MX825STH Projektor DLP XGA Short-throw 3500lm 12 000:1 G
Nazwa:	BenQ MX825STH - Projektor DLP - przenośny - 3500 lumeny ANSI - 12 000:1 G
Model:	MX825STH
EAN:	4718755083792
Swarcia producenta:	4 mon projector 12 mon max 10000h lamp
Opis	
Kształt urządzenia:	Projektor DLP
Praca w sieci:	Ethernet
Projektor	
Mikrowyświetlacz:	DMD Chip
Jasność:	3500 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	20000:1
Rozmiar obrazu:	152 cm - 305 cm
Odśrodek szerokości do odległości obrazu:	0.61:1
Rozdzielczość:	XGA - XGA (1024 x 768) (nieskompresowana 1 / 1920 x 1200 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	4:3
Kolory:	~107 mld kolorów (30-bit)
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	70 Hz x 102 kHz
Żywotność lampy:	Do 6000 godzin(y) - tryb normalny Do 10000 godzin(y) - tryb ekonomiczny Do 10000 godzin(y) - inteligentny tryb ergonomiczny Do 15000 godzin(y) - tryb oszczędzania lampy
Języki OSD:	Angielski, hiszpański, węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński, niemiecki, francuski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski
Charakterystyka:	Technologia SmartEco EcoBlank PointWrite Technology
Obiektyw	
Typ:	Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
System korekcji zniekształceń trapezowych:	Automatyczny
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	80 / 430
Wejście sygnału video	
Interfejsy wideo:	XGA, HDMI, composite video, S-Video
Formaty video telewizji cyfrowej:	800i, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej:	LAN przewodowy
Głośniki	
Typ:	Integrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono

Moc wyjściowa / kanał:	0 wat
Wzrostniki:	x kanał mieszany
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA 1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin 2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 2 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x wejście sygnału audio - RCA x 2 1 x USB - mini USB typ B 1 x USB - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x sieć - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Włókno bezprzewodowe
Zabezpieczenia:	Włókno blokady zabezpieczającego (przewód blokady osobno w sprzedaży)
Włókno / Gniazda zabezpieczającego:	Włókno bezprzewodowe Kensington
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wzrost energii w trybie aktywności:	260 wat
Wzrost energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.6 cm
Głębokość:	23.9 cm
Wysokość:	12 cm
Waga:	2.6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Ścisła dźwięku:	83 dBA
Ścisła dźwięku (tryb ekonomiczny):	79 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.