

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd2703s-27inch-5k-ips-500nits-99-dci-p3-20001-contrast-ratio-tunnderbolt-4-nano-matte-panel-p-293977.html>



BENQ PD2703S 27inch 5K IPS 500nits 99 DCI-P3 2000:1 Contrast Ratio Tunnderbolt 4 Nano Matte Panel

Cena brutto	5 442,42 zł
Cena netto	4 424,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48016507
Kod producenta	9H.LN7LA.TBE
Kod EAN	4718755094842

Opis produktu

Opis

Doświadcz oszałamiających efektów wizualnych dzięki BenQ PD2730S, 27-calowemu monitorowi biurkowemu, który zapewnia natywną rozdzielczość 5120 x 2880, idealną dla grafików i każdego, kto ceni sobie jakość obrazu. Dzięki takim funkcjom, jak technologia Flicker-Free i Low Blue Light, monitor ten zapewnia komfortowe wrażenia wizualne przez długie godziny, zmniejszając zmęczenie oczu bez uszczerbku dla wyrazistości obrazu. 100% gama kolorów sRGB zapewnia żywe i dokładne odwzorowanie kolorów, dzięki czemu monitor ten jest idealny do pracy wrażliwej na kolory. Ciesz się elastycznością dzięki opcjom regulacji, w tym wysokości, obrotu i pochylenia, a także wszechstronnym opcjom łączności dzięki portom Thunderbolt 4, HDMI i USB-C, aby zwiększyć produktywność i usprawnić przepływ pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**

BenQ PD2730S oferuje natywną rozdzielczość 5120 x 2880, zapewniając ostry i szczegółowy obraz, który jest idealny do pracy projektowej i konsumpcji multimedialnych.

- **Szerokie pokrycie kolorów**

Dzięki 100% gamie kolorów sRGB i 98% gamie kolorów P3, monitor ten zapewnia dokładne i żywe kolory, dzięki czemu jest idealny dla fotografów, kamerzystów i projektantów, którzy wymagają precyzji w swojej pracy.

- **Zaawansowana technologia ochrony oczu**

Monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free i technologię Low Blue Light, aby zmniejszyć zmęczenie oczu i zapewnić komfortowe wrażenia podczas długotrwałego użytkowania.

- **Elastyczne opcje łączności**

BenQ PD2730S posiada wiele portów, takich jak Thunderbolt 4, HDMI i USB-C, umożliwiając płynne podłączanie różnych urządzeń i ułatwiając bardziej zorganizowane stanowisko pracy.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Funkcje regulacji, w tym wysokość, obrót i pochylenie, pomagają użytkownikom znaleźć idealny kąt widzenia, promując komfort i lepszą postawę podczas długich godzin pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

BENQ PD2703S 27inch 5K IPS 500nits 99 DCI-P3 2000:1

Contrast Ratio Tunnderbolt 4 Nano Matte Panel

BenQ Designer PD2730S - Monitor LED - 27" - 5120 x 2880 5K

@ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms -

Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4718755094842

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2199584>

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, przełącznik KVM
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	5K 5120 x 2880 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	218
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	2000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 100% Rec 709, 98% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Panel nano matowy
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	Technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), tryb animacji, CAD/CAM Mode, Wybór Temperatury Barwowej, kalibracja DICOM, M-book Mode, sRGB Mode, Auto Pivot, Dark Room mode, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 24.207 cm x 57.758 cm - z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja)
Waga:	8.22 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) Thunderbolt 4 output (zasilanie do 15 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 4,5 W) USB 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 7,5 W) USB 3.2 Generacji 2 downstream (zasilanie do 7,5 W) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 7,5 W) Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Hotkey puck G3
Zgodność z normami:	HDCEP 2.3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Reflection-Free Certification, Pantone Skintone Validated, Pantone Validated, Solidworks certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Konsumpcja energii (w trybie ON):	25.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	28 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	40 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	230 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display ColorTalk, Display Pilot 2, Display QuickKit, Palette Master Ultimate

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) -
szerokość: 61.4 cm - głębokość: 24.207 cm - wysokość: 57.758
cm - waga: 8.22 kg

Z podstawą (orientacja pozioma, najniższa pozycja) -
szerokość: 61.4 cm - głębokość: 24.207 cm - wysokość: 42.758
cm - waga: 8.22 kg

Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 36.8 cm -
głębokość: 24.207 cm - wysokość: 72.199 cm - waga: 8.22 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 7.74 cm -
wysokość: 36.8 cm - waga: 5.6 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.