

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd2706u-27inch-ips-4k-350-cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-c-pd90w-hub-usb-pivot-speakers-p-291815.html>



BENQ PD2706U 27inch IPS 4k 350 cd/m2 5ms HDMI DP USB C PD90W Hub USB Pivot Speakers

Cena brutto	1 732,33 zł
Cena netto	1 408,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47806674
Kod producenta	9H.LLJLB.QEE
Kod EAN	4718755094460

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niesamowite pokrycie przestrzeni kolorów**

PD2706U pokrywa 95% przestrzeni kolorów P3, 99% sRGB i 99% Rec.709 i ma niesamowitą reprodukcję kolorów Delta E≤3, aby zapewnić doskonałą dokładność i absolutną pewność kolorów.

- **Fabrycznie skalibrowany pod kątem dokładności kolorów**

Monitory BenQ DesignVue charakteryzują się skrupulatną kalibracją fabryczną, dzięki czemu projektanci w pełni wykorzystują całkowitą dokładność wyświetlania kolorów od samego początku.

- **Gwarancja po wyjęciu z pudełka**

PD2706U jest w pełni zweryfikowany przez CalMan. Kreatywni profesjonaliści wymagają doskonałości, a BenQ ją zapewnia. PD2706U posiada również walidację Pantone i Pantone SkinTone, co jest atrakcyjne dla profesjonalistów, którzy potrzebują wyświetlacza, który osiąga najwyższą autentyczność podczas wyświetlania rzeczywistych kolorów.

- **Technologia BenQ Uniformity**

Zapewnia autentyczne kolory od rogu do rogu i spójną luminescencję. Wyświetlacz jest podzielony na setki podregionów i rygorystycznie dostrojony pod kątem precyzji. Ta innowacyjna technologia zapewnia niezawodną wierność obrazu.

Produkt:

Nazwa:

BENQ PD2706U 27inch IPS 4k 350 cd/m2 5ms HDMI DP USB C PD90W Hub USB Pivot Speakers

Opis:

BenQ DesignVue PD2706U - Professional Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) 4718755094460

EAN:

Reklamacje:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1389779>

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

27"

Wbudowane urządzenie:

Hub USB, przełącznik KVM

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Pikseli na cal:

163

Jasność:

400 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1200:1

Forma HDR:

HDR10

Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 100% Rec 709, 95% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	5000K, 6500K, 9300K
Języki OSD:	Arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niemiecki, angielski, francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, duński, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki
Charakterystyka:	Technologia Low Blue Light, technologia Flicker Free, KVM, DualView, tryb ePaper, obsługa formatu wideo, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, kalibracja Delta E \leq 3, tryb animacji, Dark Room mode, CAD/CAM Mode, Auto Pivot, Uniformity Technology, obsługa PIP, obraz po obrazie, ICCsync, CalMAN Verified, kalibracja DICOM, M-book Mode
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 23.83 cm x 45.09 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	8.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 USB-C z Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) USB — upstream (typ B) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego 3 x USB 3.2 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik hotkey puck G2, osłona I/O, kabel zasilania
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1.4 1 x kabel SuperSpeed USB 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Pantone Skintone Validated, Pantone Validated, Solidworks certification
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	42 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	44 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	45 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	230 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.4 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display Pilot, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk, Display QuickKit
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.83 cm - wysokość: 56.09 cm - waga: 8.3 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.83 cm - wysokość: 45.09 cm - waga: 8.3 kg Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 36.76 cm - głębokość: 23.83 cm - wysokość: 69.15 cm - waga: 8.3 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 8.77 cm - wysokość: 36.76 cm - waga: 5.3 kg
Gwarancja producenta	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.