

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd2706ua-27inch-4k-with-ergo-arm-350-cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-c-pd90w-hub-usb-pivot-speakers-p-288690.html>



BENQ PD2706UA 27inch 4k with ERGO ARM 350 cd/m2 5ms HDMI DP USB C PD90W Hub USB Pivot Speakers

Cena brutto	2 407,18 zł
Cena netto	1 957,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47806675
Kod producenta	9H.LLKL.B.QEE
Kod EAN	4718755095870

Opis produktu

Opis

BenQ DesignVue PD2706UA został zaprojektowany z myślą o potrzebach kreatywnych profesjonalistów i entuzjastów technologii. Ten 27-calowy monitor oferuje rozdzielczość 4K UHD, wspieraną przez HDR10 i certyfikat VESA DisplayHDR 400, aby uzyskać żywe, realistyczne obrazy. Dzięki dokładności odwzorowania kolorów, która obejmuje 95% P3, 99% Rec 709 i 99% gamy kolorów sRGB, dzięki technologii AQCOLOR, zapewnia precyzyjne odwzorowanie każdego odcienia, dzięki czemu jest odpowiedni dla grafików, fotografów i montażystów wideo.

PD2706UA oferuje również ergonomiczną konstrukcję, którą można regulować pod kątem wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, zapewniając wygodne oglądanie podczas długich sesji roboczych. Rozbudowane opcje łączności, w tym porty HDMI, DisplayPort, USB-C i USB 3.2, a także wbudowany przełącznik KVM i koncentrator USB, pozwalają usprawnić przepływ pracy, umożliwiając użytkownikom podłączanie wielu urządzeń bez bałaganu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania profesjonalne, czy rozrywkę, BenQ DesignVue PD2706UA to wszechstronny monitor, który zapewnia wydajność i komfort.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w szeroką gamę portów, w tym HDMI, DisplayPort, USB-C i USB 3.2, BenQ DesignVue PD2706UA zapewnia płynne połączenie z różnymi urządzeniami. Port USB-C z funkcją Power Delivery o mocy do 90 W umożliwia ładowanie i przesyłanie danych za pomocą jednego kabla, upraszczając przestrzeń roboczą i zwiększając produktywność.

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Wyposażony w technologię AQCOLOR i osiągający 95% P3, 99% Rec 709 i 99% gamy kolorów sRGB, monitor ten jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wymagają precyzyjnej dokładności kolorów. Fabryczna kalibracja i kalibracja Delta E

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki możliwości regulacji wysokości, obrotu, obrotu i pochylenia, BenQ DesignVue PD2706UA oferuje ergonomiczną konstrukcję, którą można dostosować do każdego miejsca pracy. Ta elastyczność pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu i zmęczenie fizyczne, ułatwiając pracę lub zabawę przez dłuższy czas.

- **Obraz w wysokiej rozdzielczości**

27-calowy monitor LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość 4K (3840 x 2160), zapewniając oszałamiającą wyrazistość i szczegółowość obrazu. Obsługa HDR10, wraz z certyfikatem VESA DisplayHDR 400, zapewnia żywy obraz z głębszą czernią i jaśniejszą bielą, idealny do oglądania szerokiej gamy treści.

- **Ulepszone funkcje zwiększające produktywność**

Dzięki funkcjom takim jak Dual View, Picture-by-Picture (PBP) i Picture-in-Picture (PIP), wielozadaniowość jest bardziej wydajna niż kiedykolwiek. Użytkownicy mogą pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie bez konieczności korzystania z drugiego monitora, co zwiększa produktywność i usprawnia przepływ pracy.

Produkt:

Nazwa:

BENQ PD2706UA 27inch 4k with ERGO ARM 350 cd/m2 5ms
HDMI DP USB C PD90W Hub USB Pivot Speakers

Opis:	BenQ DesignVue PD2706UA - PD Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m ² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C - głośnik(i) - ciemnozielony 4718755095870 36 miesięcy
EAN:	
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	163
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1200:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% Rec 709, 99% sRGB, 95% P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	Technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), Low Blue Light Mode, CAD/CAM Mode, M-book Mode, PBP, Kalibracja Fabryczna, Dual View, tryb animacji, Dark Room mode, sRGB Mode, technologia AQCOLOR, tryb ePaper, kalibracja Delta E Ciemnozielony
Kolor:	
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 46.3 cm x 55.27 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 9.1 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	Złącze słuchawkowe 3 x USB 3.2 — downstream HDMI DisplayPort 1.4 USB-C z Power Delivery (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) USB — upstream (typ B) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/-30
Kąt obrotu:	275
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Technologia Flicker-free
Akcesoria w zestawie:	Przełącznik hotkey puck G2, osłona I/O
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.5 m
Zgodność z normami:	TUV Rheinland, HDCP 2.2, Solidworks certification, Pantone Validated

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Pobór Mocy (Standardowy):

45 wat

Pobór Mocy (Maksymalny):

230 wat

Zużycie energii w stanie uśpienia:

0.5 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Display Pilot

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm -

głębokość: 46.3 cm - wysokość: 55.27 cm - waga: 9.1 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm -

głębokość: 46.3 cm - wysokość: 70.27 cm - waga: 9.1 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 8.77 cm -

wysokość: 36.76 cm - waga: 5.3 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.