

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-pd2725u-27inch-ips-uhd-3840x2160-169-250cdm2-5ms-178178-2xhdmi-20-1xudp-14-3xusb31-p-193166.html>



## BENQ PD2725U 27inch IPS UHD 3840x2160 16:9 250cd/m2 5ms 178/178 2xHDMI 2.0 1xDP 1.4 3xUSB3.1

Cena brutto	<b>3 034,82 zł</b>
Cena netto	<b>2 467,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4211686</b>
Kod producenta	<b>9H.LJXLA.TBE</b>
Kod EAN	<b>4718755084973</b>

### Opis produktu

#### Opis

Niech inspiracja stanie się rzeczywistością. Lepsze projektowanie dzięki doskonałej precyzji odwzorowania barw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uniwersalne podejście**

Wszechstronność i piękny design PD2725U zainspirują Cię. Wyświetla ponad miliard kolorów, ma błyskawiczną łączność Thunderbolt 3 do przesyłania danych / wideo / audio / zasilania i jest wyposażony w niestandardowe tryby i zwiększa produktywność.

- **Uproszczona łączność**

Thunderbolt 3 to wszystko. Jeden kabel umożliwi przesyłanie dźwięku, obrazu i danych wraz z zasilaniem. Wygodny pojedynczy kabel eliminuje rozpraszający bałagan. Dodatkową łączność zapewnia wygodny koncentrator USB.

- **Technologia AQCOLOR**

Technologia BenQ AQCOLOR zapewnia "dokładną reprodukcję". Przekłada się to na wyświetlanie kolorów dokładnie tak, jak mają się prezentować.

- **Szeroka gama kolorów**

PD2725U obejmuje 95% przestrzeni kolorów P3, 100% sRGB i Rec.709. Ponieważ coraz więcej aplikacji, urządzeń i witryn internetowych przyjmuje wersję P3, możesz łatwo ładować i wyświetlać obrazy importowane z różnych źródeł. Niezamowita Delta E ≤ 3 zapewnia doskonałą dokładność i absolutną pewność kolorów.

- **Spójność koloru**

Doświadcz spójnych kolorów w całym procesie twórczym, nawet na wielu monitorach. BenQ zapewnia, że monitory z różnych linii produkcyjnych wyświetlają kolory na tych samych poziomach.

- **Błyskawiczna łączność Thunderbolt 3**

PD2725U ma łączność Thunderbolt 3 przez porty USB-C. Umożliwia to rozszerzenie treści na maksymalnie dwa monitory 4K przy płynnym przesyłaniu dźwięku, obrazu i danych.

- **Wyspecjalizowany w projektowaniu**

PD2725U oferuje wyselekcjonowane tryby wyświetlania, aby zapewnić profesjonalne rezultaty.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

BENQ PD2725U 27inch IPS UHD 3840x2160 16:9 250cd/m2  
5ms 178/178 2xHDMI 2.0 1xDP 1.4 3xUSB3.1

BenQ DesignVue PD2725U - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160  
4K @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - HDR10 - 5 ms -  
2xThunderbolt 3, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - szary,  
czarny

4718755084973

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.1 2. Generacji
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.155 mm
Pikseli na cal:	163
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1200:1 / 20000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 95% DCI-P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, tryb animacji, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Obraz w obrazie, zgodność z HDR 400, technologia AQCOLOR, Walidacja Pantone, CalMAN Verified, DICOM Compliant
Kolor:	Szary, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.48 cm x 18.81 cm x 59.98 cm - z podstawką
Waga:	8.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2.5 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI 2 x Thunderbolt 3 / USB-C Gniazdo combo słuchawki/mikrofon 2 x USB 3.1 2. Generacji downstream USB 3.1 2. Generacji upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	Tak
Różne	
Cechy:	Zasilanie 15 W, zasilanie 65 W
Aksesoria w zestawie:	Przełącznik hotkey puck G2
Dołączone przewody:	Kabel Thunderbolt 3 Kabel HDMI Kabel do Mini DisplayPort-DisplayPort Kabel USB HDCP 2.2
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	43.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	43.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	43.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	185 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Display Pilot
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - szerokość: 61.48 cm - głębokość: 8.03 cm -  
wysokość: 36 cm - waga: 5.62 kg  
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.48 cm -  
głębokość: 18.81 cm - wysokość: 59.98 cm - waga: 8.3 kg  
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.48 cm -  
głębokość: 18.81 cm - wysokość: 49.97 cm - waga: 8.3 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Tak

Gwarancja ograniczona - odbiór i zwrot - 3 lata

0 °C

40 °C

10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.