

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-sw270c-27-2k-ips-hdmi-dp-usb-c-adobe-rgb-color-space-p-191961.html>



BENQ SW270C 27 2K IPS. HDMI/DP/USB-C. Adobe RGB Color Space

Cena brutto	4 663,90 zł
Cena netto	3 791,79 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3497055
Kod producenta	9H.LHTLB.QBE
Kod EAN	4718755078392

Opis produktu

Opis

Korzystając z najwyższych parametrów obrazu SW270C, fotografowie mogą ponownie ożywić chwile uchwycone na zdjęciach dzięki doskonałemu odwzorowaniu barw. W czasach, gdy coraz więcej profesjonalistów rejestruje każdą chwilę swojej pracy, SW270C obsługuje HDR, co pozwala na skorzystanie z najdrobniejszych detali i różnych formatów wideo do prezentacji realistycznej treści.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Odwzorowanie kolorów dla idealnej jakości**

Korzystając z najwyższych parametrów obrazu SW270C, fotografowie mogą ponownie ożywić chwile uchwycone na zdjęciach dzięki doskonałemu odwzorowaniu barw.

- **Wyświetl każdą scenę ze szczegółami**

W czasach, gdy coraz więcej profesjonalistów rejestruje każdą chwilę swojej pracy, SW270C obsługuje HDR, co pozwala na skorzystanie z najdrobniejszych detali i różnych formatów wideo do prezentacji realistycznej treści.

- **10-bitowa głębia koloru zapewnia płynne gradacje kolorów**

SW270C gwarantuje najdelikatniejsze i najbardziej płynne gradacje kolorów dzięki 10-bitowemu panelowi z 16-bitowej tabeli look-up-table (LUT) poprzez korektę gamma, która pokazuje ponad miliard kolorów dla naturalnych przejść kolorów i subtelne cieniowanie.

- **HDR zapewnia najwyższy poziom realizmu obrazu**

SW270C obsługuje technologię HDR10, dzięki czemu fotografowie mogą uzyskiwać podgląd efektu HDR materiałów wideo podczas edycji, co gwarantuje uzyskanie pożądaných rezultatów.

Produkt:

Nazwa:

BENQ SW270C 27 2K IPS. HDMI/DP/USB-C. Adobe RGB Color Space

Opis:

BenQ PhotoVue SW270C - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - szary

EAN:

4718755078392

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Konsumpcja energii na rok:

62 kWh

Wielkość przekątnej:

27"

Wbudowane urządzenia:

Czytnik kart SD/MMC

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

WQHD 2560 x 1440 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.2331 mm

Pikseli na cal:	109
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 20000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	24 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, chiński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, kalibracja DICOM, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), M-book Mode, tabela do sprawdzania 3D 16-bit, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, sterowanie proporcjami ekranu, Obraz w obrazie, paleta kolorów Rec 709, kalibracja Delta E
Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.38 cm x 6.265 cm x 36.89 cm - bez podstawki
Waga:	6.5 kg
Złącza	DisplayPort
Interfejsy:	2 x HDMI Słuchawki USB 3.1 Gen 1 USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zasilanie 60 W Daszek dający cień, przełącznik hotkey puck G2
Akcesoria w zestawie:	1 x Kabel USB 3.1 - 1.8 m
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort - 1.8 m
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V
Konsumpcja energii (w trybie ON):	40.7 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	40.7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	52.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36.1 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Palette Master Element
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki / z daszkiem dającym cień - szerokość: 62.6 cm - głębokość: 23.804 cm - wysokość: 37.22 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	18.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.