

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-sw272q-27inch-2k-ips-300nits-60hz-adobergb-usb-c-2xhdmi-dp-p-241645.html>



BENQ SW272Q 27inch 2K IPS 300nits 60Hz AdobeRGB USB-C 2xHDMI DP

Cena brutto	3 680,12 zł
Cena netto	2 991,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47097253
Kod producenta	9H.LLPLB.QBE
Kod EAN	4718755091209

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Panel antyrefleksyjny z certyfikatem TUV**
Posiadający certyfikaty TUV Rheinland Reflection-Free, SW272Q wykorzystuje panel antyrefleksyjny z cienką powłoką, który eliminuje odbłaski i odbicia. Daje to wrażenie wizualne symulowanej tekstury papieru na ekranie, nawet przy różnych typach oświetlenia otoczenia.
- **Przewaga AQCOLOR**
Technologia BenQ AQCOLOR zapewnia "Dokładne odwzorowanie". Oznacza to, że kolory są wyświetlane dokładnie tak, jak powinny. Dzięki Delta E ≤ 1.5 i BenQ ICCsync, SW272Q oferuje natychmiastową i łatwo dostępną dokładność kolorów. 16-bitowa tabela wyszukiwania 3D (LUT) poprawia mieszanie kolorów w celu precyzyjnego odwzorowania kolorów.
- **Technologia BenQ Uniformity**
Twórz z pewnością. Ciesz się stałą dokładnością kolorów i jednolitą jasnością na każdym panelu.
- **Szerokie pokrycie przestrzeni kolorów**
Szeroka gama kolorów SW272Q pokazuje Twój talent, dzięki czemu ukończona praca wygląda tak, jak zamierzałeś.
- **Paper Color Sync**
Paper Color Sync umożliwia symulowanie obrazów dostosowanych do ustawień kolorów, używanej drukarki i papieru fotograficznego, aby łatwo i dokładnie wyświetlić podgląd zdjęcia przed wydrukowaniem.
- **Przestrzeń kolorów P3**
Dostarczaj dokładne kolory do filmów dzięki przestrzeni kolorów P3 dla swoich projektów wideo.
- **Obsługa formatu wideo**
SW272Q pomaga profesjonalistom uzyskać lepsze wyniki wideo dzięki obsłudze HDR i wielu formatom wideo.
- **HDR10 i HLG**
Dzięki kompatybilności urządzeń SDI do HDMI, SW272Q jest również kompatybilny z HDR10 i HLG, dzięki czemu idealnie nadaje się do podglądu efektu HDR treści wideo podczas procesu edycji.
- **Wygodna konstrukcja**
Łatwy dostęp do OSD, portów i wydajnego czytnika kart.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

BENQ SW272Q 27inch 2K IPS 300nits 60Hz AdobeRGB USB-C
2xHDMI DP (P)

BenQ PhotoVue SW272Q - SW Series - monitor LED - 27" -
2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 -
5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - szary

4718755091209

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

27"

Wbudowane urządzenia:	SDHC card reader, czytnik kart SDXC, czytnik kart SD/MMC
Zasilanie USB:	90 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	109
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, antyrefleks
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	HDCP, kalibracja DICOM, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), 3D LUT, M-book Mode, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, sRGB Mode, paleta kolorów Rec 709, Black Level, kalibracja Delta E
Kolor:	Szary
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - z podstawką
Waga:	8.3 kg
Złącza	2 x HDMI 2.0
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 Thunderbolt 3 / USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) Złącze słuchawkowe 2 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego USB — upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	140 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Daszek dający cień, kabel zasilania, hotkey puck G3
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - miniDisplayPort do DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel SuperSpeed USB 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, Thunderbolt 3, Pantone Validated
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	160 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Palette Master Ultimate
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki / z daszkiem dającym cień - szerokość: 38.63 cm - głębokość: 27.06 cm - wysokość: 62.61 cm - waga: 4.92 kg Z daszkiem dającym cień - szerokość: 46.32 cm - głębokość: 36.48 cm - wysokość: 62.61 cm - waga: 9.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.