

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-sw272u-27inch-4k-ips-400nits-60hz-adobergb-usb-c-2xhdmi-dp-p-241634.html>



BENQ SW272U 27inch 4K IPS 400nits 60Hz AdobeRGB USB-C 2xHDMI DP

Cena brutto	5 692,34 zł
Cena netto	4 627,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47097252
Kod producenta	9H.LLFLB.QBE
Kod EAN	4718755090219

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Panel antyrefleksyjny z certyfikatem TUV**
Posiadający certyfikaty TUV Rheinland Reflection-Free, SW272U wykorzystuje panel antyrefleksyjny z cienką powłoką, który eliminuje odbłaski i odbicia. Daje to wrażenie wizualne symulowanej tekstury papieru na ekranie, nawet przy różnych typach oświetlenia otoczenia.
- **Przewaga AQCOLOR**
Technologia BenQ AQCOLOR zapewnia "Dokładne odwzorowanie". Oznacza to, że kolory są wyświetlane dokładnie tak, jak powinny. Dzięki Delta E ≤ 1.5 i BenQ ICCsync, SW272U oferuje natychmiastową i łatwo dostępną dokładność kolorów. 16-bitowa tabela wyszukiwania 3D (LUT) poprawia mieszanie kolorów w celu precyzyjnego odwzorowania kolorów.
- **Technologia BenQ Uniformity**
Twórz z pewnością. Ciesz się stałą dokładnością kolorów i jednolitą jasnością na każdym panelu.
- **Szerokie pokrycie przestrzeni kolorów**
Szeroka gama kolorów SW272U pokazuje Twój talent, dzięki czemu ukończona praca wygląda tak, jak zamierzałeś.
- **Paper Color Sync**
Paper Color Sync umożliwia symulowanie obrazów dostosowanych do ustawień kolorów, używanej drukarki i papieru fotograficznego, aby łatwo i dokładnie wyświetlić podgląd zdjęcia przed wydrukowaniem.
- **Przestrzeń kolorów P3**
Dostarczaj dokładne kolory do filmów dzięki przestrzeni kolorów P3 dla swoich projektów wideo.
- **Obsługa formatu wideo**
SW272U pomaga profesjonalistom uzyskać lepsze wyniki wideo dzięki obsłudze HDR i wielu formatom wideo.
- **HDR10 i HLG**
Dzięki kompatybilności urządzeń SDI do HDMI, SW272U jest również kompatybilny z HDR10 i HLG, dzięki czemu idealnie nadaje się do podglądu efektu HDR treści wideo podczas procesu edycji.
- **Wygodna konstrukcja**
Łatwy dostęp do OSD, portów i wydajnego czytnika kart.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

BENQ SW272U 27inch 4K IPS 400nits 60Hz AdobeRGB USB-C
2xHDMI DP

BenQ SW272U - SW Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160
4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10, HLG - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort, USB-C

4718755090219

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
27"

Koncentrator USB 3.1, czytnik kart SD/MMC

90 wat

Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Pikseli na cal:	163
Jasność:	400 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10, HLG
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Temperatura koloru:	9300K, 5000K, 6500K
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, francuski, włoski, portugalski, Polish, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, arabski, rumuński, japoński, koreański
Charakterystyka:	HDCP, kalibracja DICOM, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), M-book Mode, tabela do sprawdzania 3D 16-bit, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Black Level, Walidacja Pantone, P3 99% Color Spectrum, tryb Czerń i Biel, kalibracja Delta E 61.39 cm x 27.4 cm x 45.18 cm - z podstawką 8.6 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.):	
Waga:	
Wbudowana Kamera Internetowa	
Cechy:	Przestrzeń kolorów Rec.709
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4
	USB-C z Zasilaniem
	Słuchawki
	2 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego
	USB — upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	140 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	DisplayPort Alt Mode
Akcesoria w zestawie:	Daszek dający cień, hotkey puck G3
Zgodność z normami:	TUV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Zasilanie	
Pobór Mocy (Standardowy):	34 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Palette Master Ultimate
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki / z daszkiem dającym cień - szerokość: 61.39 cm - głębokość: 8.495 cm - wysokość: 37.49 cm Z daszkiem dającym cień - szerokość: 60.32 cm - głębokość: 36.48 cm - wysokość: 46.32 cm - waga: 9.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.