

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/benq-th575-projektor-1080p-3800lm-hdmi-usb-p-186430.html>

BENQ TH575 Projektor 1080p 3800lm HDMI USB



Cena brutto	2 897,10 zł
Cena netto	2 355,37 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46143648
Kod producenta	9H.JRF77.13E
Kod EAN	4718755089763

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Możliwość 3D:

Projektor

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Współczynnik kształtu obrazu:

Kolory:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Charakterystyka:

Obiektyw

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Głośniki

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

BENQ TH575 Projektor 1080p 3800lm HDMI USB

BenQ TH575 - Projektor DLP - przenośny - 3D - 3800 lumeny

ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

4718755089763

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Projektor DLP - 1080p

Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3800 lumeny ANSI

15000:1

178 cm - 381 cm

1.49 - 1.64:1

Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana) / 1920 x 1200 (resized)

16:9

1,07 miliarda kolorów (30-bit)

120 Hz x 102 kHz

Do 6000 godzina(y) - tryb normalny

Do 10000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Do 10000 godzina(y) - inteligentny tryb ergonomiczny

Do 15000 godzina(y) - tryb oszczędzania lampy

Korekcja zniekształcenia trapezowego

Quick Cooling, tryb gry, Sport Mode, zasięg 88% Rec.709,

opóźnienie wejścia 16,6 ms (1080p / 60 Hz)

1,1x

Pozioma, pionowy

-40 / +40

-40 / +40

NTSC, SECAM, PAL

VGA, HDMI, S-Video

480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p

Zintegrowany

10 wat

1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

Różne	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
Akcesoria w zestawie:	2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
Dołączone przewody:	1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Zabezpieczenia:	1 x wejście sygnału zespolonego video
	1 x wyjście sygnału audio - złącze dźwięku 3,5 mm
	1 x wejście S-Video - mini-DIN 4-pin
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Pilot, baterie
Zasilanie	1 x przewód zasilający (EU) - 1.8 m
Źródło zasilania:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)
Wymagane napięcie:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zużycie energii w trybie aktywności:	AC
Zużycie energii w stanie czuwania:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary i waga	260 wat
Szerokość:	0.5 wat
Głębokość:	29.6 cm
Wysokość:	22.1 cm
Waga:	12 cm
Parametry środowiska	2.3 kg
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Emisja dźwięku:	34 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.