

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-hll6300dwrfl-drukarka-brother-hl-l6300dwyj1-p-236891.html>



BROTHER HLL6300DWRFL Drukarka Brother HL- L6300DWYJ1

Cena brutto	2 054,66 zł
Cena netto	1 670,45 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2526535
Kod producenta	HLL6300DWRFL
Kod EAN	4977766753388

Opis produktu

Opis

HL-L6300DW to monochromatyczna drukarka laserowa firmy Brother, skierowana do małych i średnich firm. Urządzenie jest szybkie, wydajne oraz oszczędne w eksploatacji, zoptymalizowane pod kątem pracy w środowiskach, w których produkuje się duże ilości dokumentów.

Urządzenie HL-L6300DW posiada wysokiej jakości moduł drukujący. Model oferuje prędkość druku do 46 stron na minutę. Urządzenie posiada funkcję automatycznego drukowania dwustronnego. Drukarka obsługuje wysokowydajne tonery, umożliwiające zachowanie niskich kosztów druku. Urządzenie zostało wyposażone w podajniki dokumentów o pojemności 520 arkuszy i odbiorniki mieszczące 250 arkuszy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wejść na wyższy poziom produktywności**

Znaczna poprawa wydajności pracy w biurze dzięki wysokiej prędkości druku do 46 stron na minutę. Proste drukowanie dzięki technologii NFC. Łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym.

- **Niezawodność w biurze**

Konstrukcja zapewniająca całkowitą niezawodność. Ponadprzeciętne możliwości obsługi papieru: standardowe podajniki papieru o łącznej pojemności 570 arkuszy z możliwością rozszerzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER HLL6300DWRFL Drukarka Brother HL-L6300DWYJ1
Brother HL-L6300DW - Drukarka - czarno-biała - Duplex - laser
- A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 46 str/min - pojemność: 570
arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC
4977766753388
Brak gwarancji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 48 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 46 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 str/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 24 str/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

1.8"

Przewodowa

USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC

1200 x 1200 dpi

Tak

7.5 sek

PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF
1.7

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Automatyczny dupleks:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Standardowe języki drukarki:

Dołączone czcionki:	66 x skalowalna 12 x bitmapowe 13 x kod kreskowy
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 50 arkuszy, podajnik papieru na 520 arkuszy
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier gruby, cienki papier A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76,2 mm x 127 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Rozmiary nośników:	60 g/m ² - 200 g/m ² 570 arkusze 1 x automatyczny - 520 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 120 g/m ² 1 x automatyczny - 50 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² 260 arkusze
Gramatura nośnika:	
Całkowita pojemność nośników:	
Podajniki nośników:	
Pojemność tac wyjściowych:	
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 8000 stron 1 x bęben Nordic Swan
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	740 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	32 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	1.6 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	35 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	40 cm
Głębokość:	28.8 cm
Wysokość:	39.6 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Waga:	13.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.7 cm
Głębokość (transport):	49.2 cm
Wysokość (transport):	42.7 cm
Waga (transport):	15.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.