

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-label-printer-tj4021tn-p-238630.html>

## BROTHER Label printer TJ4021TN



Cena brutto	<b>4 422,32 zł</b>
Cena netto	<b>3 595,38 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4032860</b>
Kod producenta	<b>TJ4021TNZ1</b>
Kod EAN	<b>4977766804707</b>

### Opis produktu

#### Opis

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4021TN oferuje wydajność, na której można polegać, nadążając za rosnącym popytem.

Ta wysokonakładowa drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestoju i maksymalną produktywność, dzięki wysokiej prędkości druku, długiej taśmie oraz trwałej konstrukcji.

Emulacja ZPL2 i pierwszorzędne wrażenie z użytkowania sprawiają, że TJ-4021TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łączność w standardzie**

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w trudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

- **Maksymalizuj produktywność**

Urządzenie TJ-4021TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

- **Dopracowany interfejs użytkownika**

Model TJ-4021TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER Label printer TJ4021TN

Brother Titan Industrial Printer TJ-4021TN - Drukarka do etykiet

- bezpośredni termiczny / transfer transferer - Roll (12 cm) -

203 dpi - do 254 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB

4977766804707

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Do 254 mm/sek - maks. prędkość

Wbudowane urządzenie:

Ekran dotykowy

Rozmiar ekranu podglądu:

3,5"

Technologia przyłączenia:

Przewodowa

Interfejs:

USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

203 dpi

Standardowe języki drukarki:

ZPL II, EPL2, DPL

Cechy:

Czujnik wykrywania etykiet

Kody paskowe:	Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Poczta chińska, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	128 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	128 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Etykiety ciągłe
Max rozmiar nośnika:	Roll (12 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	20 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	120 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (4 cm), Rolka (11 cm), Roll (12 cm), Roll (2 cm)
Maks. szerokość druku:	107 mm
Maks. długość druku:	25400 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	203 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 76.2 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1" rdzeń papieru wstęgowego
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Software Development Kit (SDK)
Wymagany system operacyjny:	Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 lub nowszy, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	25 - 85% (bez skraplania)
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.8 cm
Głębokość:	43.6 cm
Wysokość:	27.4 cm
Waga:	9.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.