

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-label-printer-tj4120tn-p-238628.html>

BROTHER Label printer TJ4120TN



Cena brutto	5 042,41 zł
Cena netto	4 099,52 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4032849
Kod producenta	TJ4120TNZ1
Kod EAN	4977766804721

Opis produktu

Opis

Drukuj etykiety z łatwością, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych, dzięki przemysłowej drukarce etykiet Brother TJ-4120TN. Ta wysokonakładowa drukarka etykiet zapewnia rozwiązania o wydajności, na której można polegać. Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4120TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Łączność w standardzie**

Przemysłowa drukarka etykiet jest wyposażona w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodna drukarka kodów kreskowych została stworzona z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

- **Druk termiczny wysokiej jakości**

Przemysłowe urządzenie TJ-4120TN drukuje etykiety w świetnej rozdzielczości, co sprawia, że tekst i kody kreskowe są łatwe do odczytania za każdym razem. Dzięki etykietom w wysokiej jakości na produktach i opakowaniach, zarządzanie łańcuchem dostaw jest proste.

- **Łatwa integracja**

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Ten model przemysłowy obsługuje różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER Label printer TJ4120TN

Brother TJ-4120TN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - Roll (12 cm) - 300 dpi - do 178 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB
4977766804721

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Cechy:

Kody paskowe:

Do 178 mm/sek - maks. prędkość

Przewodowa

USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB

300 dpi

ZPL II, EPL2, DPL

Czujnik wykrywania etykiet

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Poczta chińska, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	128 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	128 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Etykiety ciągłe
Max rozmiar nośnika:	Roll (12 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	20 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	120 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (4 cm), Rolka (11 cm), Roll (12 cm), Roll (2 cm)
Maks. szerokość druku:	105.7 mm
Maks. długość druku:	11430 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	203 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 76.2 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1" rdzeń papieru wstęgowego
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Cechy:	4 wskaźniki LED
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Software Development Kit (SDK)
Wymagany system operacyjny:	Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 lub nowszy, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	25 - 85% (bez skraplania)
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.8 cm
Głębokość:	43.6 cm
Wysokość:	27.4 cm
Waga:	9.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.