

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-mfc-l6910dn-mfp-mono-bw-laser-a4-50ppm-copy-50ppmprint-520-sheets-usb-20-gigabit-lan-wi-fi-nfc-usb-20-host-p-279651.html>



BROTHER MFC-L6910DN MFP Mono B/W laser A4 50ppm copy 50ppmprint 520 sheets USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi NFC USB 2.0 host

Cena brutto	4 269,98 zł
Cena netto	3 471,53 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46473443
Kod producenta	MFCL6910DNRE1
Kod EAN	4977766815185

Opis produktu

Opis

Brother MFC-L6910DN to zaawansowane, wysokowydajne monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne. To inteligentne urządzenie, idealne dla użytkowników pracujących w dużych ilościach, zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu przyjaznego dla użytkownika, profesjonalnego doświadczenia z wyjątkowym drukowaniem i superszybkim skanowaniem, na którym Twoja firma może polegać.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Optymalna wydajność**

Urządzenie MFC-L6910DN zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do przestrzeni biurowej i spełniało określone wymagania dotyczące drukowania i skanowania.

- **Zintegrowane rozwiązania**

Rozwiązania do zarządzania drukiem są sercem urządzenia MFC-L6910DN, dzięki czemu można od razu bezpiecznie drukować, automatyzować i personalizować przepływy pracy.

- **Zaprojektowana wydajność**

Dzięki superszybkemu drukowaniu w najwyższej jakości i wyjątkowej trwałości możesz mieć pewność, że urządzenie MFC-L6910DN będzie nadal działać zgodnie z wysokimi standardami. Dzięki ultraszybkemu skanowaniu na poziomie korporacyjnym, fizyczne dokumenty są łatwo przekształcane w pliki cyfrowe, dzięki czemu można łatwo zarządzać dokumentami za pomocą łatwego w obsłudze dużego kolorowego ekranu dotykowego.

- **Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji**

Firma Brother stawia bezpieczeństwo druku na pierwszym miejscu. Wszystkie ich produkty są "bezpieczne w standardzie" - wykorzystują trójwarstwowe zabezpieczenia na poziomie sieci, urządzenia i dokumentu, z szeregiem solidnych funkcji, które oznaczają, że dane są zawsze widoczne tylko dla tych, dla których są przeznaczone. Urządzenie MFC-L6910DN zapewnia bezpieczeństwo na poziomie biznesowym zweryfikowane przez zewnętrzne certyfikaty bezpieczeństwa, oferując dodatkowy spokój ducha, że dokumenty pozostają bezpieczne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

BROTHER MFC-L6910DN MFP Mono B/W laser A4 50ppm copy 50ppmprint 520 sheets USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi NFC USB 2.0 host

Brother MFC-L6910DN - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4/Legal (nośnik) - do 50 str/min (kopiowanie) - do 50 str/min (drukowanie) - 520 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 — host 4977766815185

Reklamacje:	36 miesięcy w miejscu instalacji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu:	Papier zwykły
Technologia druku:	Laser - monochromatyczny
Zalecana ilość miesięczna:	Up to 16000 pages
Rozmiar przekątnej ekranu:	7"
Wyświetlacz Obsługa Kolorów:	Kolor
Cechy wyświetlacza:	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia:	Tak
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0 — host
Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie z pamięci flash USB, skanuj do FTP, skanowanie do OCR, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skan do obrazu, skanuj do hosta USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do foldera sieciowego, skanuj do SFTP, skanowanie do SharePoint, skanuj do pamięci USB
Pamięć	
Pamięć standardowa:	2 GB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania:	Do 50 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 1200 x 600 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:	Do 1200 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Stos
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 50 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.7 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	D-CIS
Automatyczne duplikowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	19200 x 19200 dpi
Głębia Skali Szarości:	8-bit
Głębia koloru:	24-bit
Wewnętrzna głębia koloru:	48-bit
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
System kompresji danych:	MH, MR, MMR, JBIG
Pojemność pamięci odbieranych faksów:	Do 500 stron
Pojemność pamięci przesyłanych faksów:	Do 500 stron
PC faks:	Tak
Parametry faksu	
Szybkie wybieranie:	300 stanowisko
Przesyłanie typu broadcast:	350 stacji
Charakterystyka:	Automatyczne ponawianie numeru
Obsługa dokumentów i nośników	
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	80 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	230 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Papier zwykły, papier letterheaded, papier kolorowy, cienki papier, papier makulaturowy, gruby papier, koperty, etykiety ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm
Rozmiary obsługiwanych nośników:	Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Rozmiar koperty:	
Pojemność nośników standardowych:	520 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze

Pojemność tac odbiorczych:	250 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 520 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 80 arkusze rozmiar: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm waga: 64 g/m ² - 105 g/m ² Podajnik boczny - 100 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 230 g/m ²
Prędkość:	Taca wyjściowa - 250 arkusze Drukowanie: do 52 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 50 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 24 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 50 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 50 cali na minucę (A4) - czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 30 cali na minucę (A4) - kolor (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 100 cali na minucę (A4) - dupleks czerń i biel (ISO/IEC 17991) Skanowanie: do 60 cali na minucę (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 17991)
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Wi-Fi Direct, APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, obsługa IPv4, obsługa IPv6, katalog aktywny, LDAP, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, filtrowanie IP, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, ogranicz protokoły sieciowe, bezpieczna blokada funkcji v3, bezpieczne zarządzanie kluczami, dziennik zapisu wydruku, raportowanie syslog, Secure Print
Obsługiwane systemy operacyjne:	Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 220-240 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	710 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	31 wat
Zużycie energii w spoczynku:	6.7 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	8.7 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 11000 stron ISO/IEC 19752 1 x bęben - do 75000 stron 3 strony na zadanie - Brother DR3600
Standardy ochrony środowiska	
Etykieta Nordic Swan Ecolabel:	Tak
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Blue Angel Compliant:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	49.5 cm
Głębokość:	49.5 cm
Wysokość:	51.8 cm
Waga:	18.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.8 cm
Głębokość transportowa:	58 cm
Wysokość transportowa:	62.8 cm
Waga transportowa:	24.2 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

35 dBA (stan jałowy) / 54 dBA (podczas pracy)

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32.5 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.