

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-monochrome-laser-printer-50ppmduplexnetworknfc-p-242923.html>



BROTHER Monochrome Laser printer 50ppm/duplex/network/NFC

Cena brutto	2 842,87 zł
Cena netto	2 311,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46473441
Kod producenta	HLL6410DNRE1
Kod EAN	4977766815154

Opis produktu

Opis

Zaprojektowany, aby zapewnić profesjonalną wydajność dzięki elastycznym opcjom łączności i szybkiemu drukowaniu w wysokiej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Maksymalne bezpieczeństwo**

Aby nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, urządzenia oferują najnowsze, zgodne ze standardami branżowymi funkcje zabezpieczeń w celu bezpiecznej ochrony danych. Eksperti pracują nad ciągłym ulepszaniem produktów i rozwiązań, aby były one "bezpieczne już w fazie projektowania".

- **Wbudowana inteligencja**

Rozwiązania do zarządzania drukiem są sercem HL-L6410DN: dzięki funkcjom Barcode Print+, Secure Print+ i dedykowanemu interfejsowi użytkownika można bezpiecznie drukować, automatyzować i dostosowywać przepływy pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Ponadto urządzenie można dodatkowo zintegrować z rozwiązaniami innych firm, w tym Kofax, YSoft i innymi.

- **Uprość drukowanie dzięki usłudze Brother MPS**

Usługi Managed Print Services (MPS) pozwalają w pełni wykorzystać możliwości urządzeń Brother. Właśnie dlatego drukarka HL-L6410DN została zaprojektowana z myślą o MPS.

- **Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności**

Najnowsza technologia monochromatycznego druku laserowego zapewnia maksymalną wydajność za każdym razem. Dzięki wysokiej prędkości, doskonałej jakości druku i solidnej konstrukcji, urządzenie to będzie nadal działać na najwyższym poziomie, zapewniając profesjonalne rezultaty za każdym razem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Prędkość drukowania:

BROTHER Monochrome Laser printer

50ppm/duplex/network/NFC

Brother HL-L6410DN - Drukarka - czarno-biała - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 50 str/min - pojemność: 620 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0 — host 4977766815154

36 miesięcy w miejscu instalacji

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Do 52 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 50 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 24 ark/min - Dupleks czerń i biel - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 24 ark/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

Wbudowane urządzenia:	Ekran dotykowy
Rozmiar ekranu podglądu:	3,5"
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0 — host
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):	1200 x 1200 dpi
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	6.7 sek
Standardowe języki drukarki:	PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Obsługa nośników:	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 520 arkuszy
RAM	1 GB
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	
Obsługa nośników	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, cienki papier, gruby papier, papier letterhead, papier kolorowy
Typy nośników:	A4/Legal
	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Klasa nośników:	69.8 mm x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	215.9 mm x 355.6 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Rozmiary kopert:	60 g/m ² - 230 g/m ²
	620 arkusze
Gramatura nośnika:	Taca wejściowa: 1 - 520 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 100 arkusze - 215.9 x 355.6 mm waga: 60 g/m ² - 230 g/m ²
Podajniki nośników:	Taca wyjściowa: 1 - 250 arkusze
	250 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	Up to 16000 pages
Cykl pracy	Serwer wydruków
Zalecana ilość miesięczna:	SNMP 3, HTTP, HTTPS, IPPS, SMTP, LDAP
Praca w sieci	Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA3-SAE, SMTP, automatyczne wykrywanie intruzji, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, sterowanie dostępem do sieci na podstawie portów, bezpieczna blokada funkcji v3, raportowanie syslog, blokowanie konfiguracji, ogranicz protokoły sieciowe, katalog aktywny, dziennik zapisu wydruku, bezpieczne zarządzanie kluczami
Praca w sieci:	
Protokół zdalnego zarządzania:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	1 x Gigabit LAN - RJ-45
	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Rozszerzenie / połączenie	1 x Toner (czarny) - do 11000 stron
Połączenia:	1 x bęben - do 75000 stron 3 strony na zadanie - Brother DR3600
Różne	Zasilacz
Dołączone materiały eksploatacyjne:	AC 220-240 V
	50/60 Hz
Zasilanie	710 wat
Zasilacz:	31 wat
Wymagane napięcie:	5.9 wat
Wymagana częstotliwość:	
Zużycie energii w trybie aktywności:	Google Chrome OS, Windows 10 Home (32/64 bit), Windows 10 Enterprise (32/64 bit), Windows 10 Education (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Zużycie energii w stanie uśpienia:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	

	Server 2019 (64-bit), Windows 11 Pro, Windows 11 Home, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 12, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Apple macOS 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple macOS 13
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Etykieta Nordic Swan Ecolabel:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	35 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	54 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	40.2 cm
Głębokość:	39.6 cm
Wysokość:	31.9 cm
Waga:	13.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	49.7 cm
Głębokość (transport):	49.4 cm
Wysokość (transport):	42.2 cm
Waga (transport):	15.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.