

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-p-touch-td-2125nwb-label-printer-p-238711.html>



BROTHER P-Touch TD-2125NWB Label Printer

Cena brutto	1 940,30 zł
Cena netto	1 577,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181452
Kod producenta	TD2125NWBXX1
Kod EAN	4977766826464

Opis produktu

Opis

Stworzona do tworzenia etykiet, opasek na rękę, paragonów, przywieszek i kodów kreskowych - TD-2125NWB oferuje świetną wartość. Drukarka ta jest doskonałym wyborem dla wielu pionowych zastosowań rynkowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne drukowanie w dowolnym miejscu**

Druk termiczny to najbardziej niezawodna technologia druku mobilnego, umożliwiającą drukowanie w dowolnym środowisku.

- **Połącz się na swój sposób**

Połącz się przez Bluetooth z urządzeniami Apple (certyfikat MFi), Android lub Windows lub użyj sieci LAN lub wbudowanego Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) dla maksymalnej wygody.

- **Duża prędkość druku**

Szybka prędkość druku 152,4 mm na sekundę.

- **Idealna dla handlu detalicznego i służby zdrowia**

Łatwe drukowanie etykiet, opasek na rękę, paragonów, metek i kodów kreskowych.

- **Wyraźne wydruki**

Wyraźne, profesjonalne wydruki w rozdzielczości 203 dpi.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER P-Touch TD-2125NWB Label Printer

Brother TD-2125NWB - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - wałek (6,3 cm) - 203 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowe, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host, Bluetooth 5.2

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

36 miesięcy w serwisie

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Do 152.4 mm/sek - maks. prędkość

Bezprzewodowa

USB 2.0, LAN, szeregowe, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host, Bluetooth 5.2

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

203 dpi

EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)

Czcionki:

Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, OCR-A, OCR-B, Utah, Brougham, Symbol

Kody paskowe:

Kod 93, Kod 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, kod Micro QR, 2 z 5 ITF, MSI, GS1-128

RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	256 MB
Pamięć fleszowa	
Pamięć fleszowa:	64 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier receptowy, etykiety cięte, opaski na nadgarstek
Max rozmiar nośnika:	Walek (6,3 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	19 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	63 mm
Rozmiary nośników:	Walek (6,3 cm)
Maks. szerokość druku:	56 mm
Maks. długość druku:	1 m
Maks. średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Podajniki nośników:	1 x ręczny - 1 rolka - walek (6,3 cm)
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 - złącze 4 pin mini-USB Typu B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterownik, Software Development Kit (SDK)
Wymagany system operacyjny:	Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	11 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	17.2 cm
Waga:	1.34 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.