

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-td4420tnz1-drukarka-etykiet-brother-td4420tnz1-p-237294.html>



BROTHER TD4420TNZ1 Drukarka etykiet Brother TD4420TNZ1

Cena brutto	2 031,17 zł
Cena netto	1 651,36 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3532227
Kod producenta	TD4420TNZ1
Kod EAN	4977766798556

Opis produktu

Opis

Ta wszechstronna drukarka etykiet wykorzystuje nośniki o szerokości do 112 mm pracując z rozdzielczością 203 dpi. Taśmy termotransferowe o dużej pojemności umożliwiają sprawną pracę bez konieczności częstej wymiany nośnika. Wyposażona w interfejsy USB, Ethernet i serial, pozwala na zgodność z infrastrukturą. Ciesz się krótkim oczekiwaniem na etykiety, dzięki prędkości druku do 152 mm/s (6 ips). Z łatwością współpracuje z popularnymi językami poleceń drukarek.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Druk termotransferowy dla maksymalnej elastyczności**

Standardowa rozdzielczość druku 203dpi zapewnia wyraźne, czytelne logo i kody kreskowe na powlekanych i niepowlekanych etykietach, wydrukowanych przy użyciu taśm termotransferowych oraz etykiet w rolce.

- **Wysoka prędkość pracy poprawia efektywność**

Drukowanie z prędkością do 152mm na sekundę pozwala pracownikom sprawnie otrzymywać etykiety, dzięki czemu mogą przeznaczyć czas na inne zadania.

- **Łączność przewodowa na miarę twoich potrzeb**

W standardzie interfejsy USB, Ethernet i Serial, które sprawiają, że drukarka etykiet Brother TD-4420TN z łatwością łączy się z bieżącą infrastrukturą i urządzeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER TD4420TNZ1 Drukarka etykiet Brother TD4420TNZ1
Brother TD-4420TN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - Rolka (11 cm) - 203 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, host USB, RS232C
4977766798556
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transfer - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Standardowe języki drukarki:

Cechy:

Do 152 mm/sek

Przewodowa

USB 2.0, LAN, host USB, RS232C

203 dpi

ZPL, ZPL II, EPL, DPL, SBPL

Czujnik odstępu, przepuszczalny czujnik mediów, czujnik wykrywania etykiet

Kod 93, Kod 39, Kod 49, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Poczta chińska, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A,

RAM	ITF-14, EAN-128, MSI
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	64 MB
Pamięć fleszowa	
Pamięć fleszowa:	128 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier ciągły składany, etykiety ciągłe, etykiety cięte
Max rozmiar nośnika:	Rolka (11 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	20 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	112 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (4 cm), Rolka (11 cm)
Maks. szerokość druku:	108 mm
Maks. długość druku:	25400 mm
Zakres grubości nośnika:	0.06 mm - 0.19 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 38 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	ARP, filtrowanie adresów MAC
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata - od drzwi do drzwi
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	25 - 85%
Wymiary i waga	
Szerokość:	28 cm
Głębokość:	20.4 cm
Wysokość:	17.75 cm
Waga:	2.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.