

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/brother-tj-4005dn-direct-thermal-label-printer-p-238653.html>



BROTHER TJ-4005DN Direct Thermal Label Printer

Cena brutto	3 193,79 zł
Cena netto	2 596,58 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46161770
Kod producenta	TJ4005DNZ1
Kod EAN	4977766822206

Opis produktu

Opis

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4005DN zapewnia wydajność, na której można polegać, gdy wzrasta zapotrzebowanie na wydruk.

Wysokonakładowa termiczna drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestoju i maksymalną wydajność, dzięki dużej prędkości drukowania, pojemnej rolce i trwałości urządzenia.

Emulacja ZPL2 i wiele opcji łączności sprawiają, że TJ-4005DN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ława integracja**

Urządzenia Brother TJ oznaczają koniec zmartwień związanych z integracją. Modele przemysłowe obsługują różne języki poleceń drukarki, w tym emulację ZPL2, dzięki czemu wymiana drukarek jest bardzo łatwa i prosta.

- **Łączność w standardzie**

Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata.

- **Maksymalna wydajność**

Drukarka etykiet TJ-4005DN oferuje dużą prędkość druku, która pozwala nadążyć za rosnącym popytem. Wysokonakładowa drukarka etykiet doskonale nadaje się do zastosowań produkcyjnych, transportowych i logistycznych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

BROTHER TJ-4005DN Direct Thermal Label Printer
Brother TJ-4005DN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - Roll (12 cm) - 203 dpi - do 152 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowo, USB 2.0 — host
4977766822206
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Do 152 mm/sek

Technologia przyłączania:

Przewodowa

Interfejs:

USB 2.0, LAN, szeregowo, USB 2.0 — host

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

203 dpi

Standardowe języki drukarki:

ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD

Cechy:

Czujnik wykrywania etykiet

Kody paskowe:

Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, Kod 49, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Przeplot 2 z 5,

	Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Poczta chińska, Codablock F, Plessey, EAN-14, Code 128B, Code 128C, Code 128A, ITF-14, Standard 2 of 5, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, UPC-5, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, GS1 DataMatrix
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	128 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	128 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Etykiety ciągłe
Max rozmiar nośnika:	Roll (12 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	20 mm x 5 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	120 mm
Rozmiary nośników:	Roll (12 cm)
Maks. szerokość druku:	107 mm
Maks. długość druku:	25400 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	203 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 76.2 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x USB 2.0 — host
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Software Development Kit (SDK), Bartender UltraLite Edition
Wymagany system operacyjny:	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 lub nowszy, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.12.x lub nowsza wersja, Apple macOS 10.15.x, Apple MacOS X 10.11.x lub nowsza wersja, Apple macOS 10.14.x lub nowsza wersja, Apple macOS 10.13.x lub nowsza wersja
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	25 - 85% (bez skraplania)
Wymiary i waga	
Szerokość:	24.8 cm
Głębokość:	43.6 cm
Wysokość:	27.4 cm
Waga:	9.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.