

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-dell-pe-r350-8x25in-xeon-e-2314-16gb-1x600gb-rails-broadcom-5720-4x1gbe-perc-h355-lp-idrac9-exp-15g-600w-wstd2022-p-186291.html>



Bundle DELL PE R350 8x2.5in Xeon E-2314 16GB 1x600GB Rails Broadcom 5720 4x1GbE PERC H355 LP iDRAC9 Exp 15G 600W WSTD2022

Cena brutto	11 194,37 zł
Cena netto	9 101,11 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9396578
Kod producenta	PER350CM1WSTD2022

Opis produktu

Opis

Sprostaj zmieniającym się wymaganiom obliczeniowym dzięki łatwemu w zarządzaniu serwerowi montowanemu w szafie serwerowej, zaprojektowanemu z myślą o firmach, które oczekują funkcji klasy enterprise w przystępnej cenie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Motor innowacji dla firm każdej wielkości**

Serwer PowerEdge R350 zapewnia większą wydajność i został zaprojektowany z myślą o produktywności oraz przetwarzaniu dużych ilości danych.

- **Innowacje, adaptacja i rozwój**

PowerEdge R350 to przystępny cenowo serwer montowany w szafie serwerowej, zaprojektowany z myślą o szybszym rozwoju organizacji, które oczekują funkcji klasy enterprise.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

DELL PE R350 8x2.5 HP Xeon E-2314 16GB 1x600GB Rails
Broadcom 5720 PERC H355 LP iDRAC9 Express 15G 600W
Dell PowerEdge R350 - Serwer - montowany w stojaku - 1U -
pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - HDD 600 GB -
Matrox G200 - GigE - brak - monitor: brak - czarny - z 3 Lata
Basic Onsite

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Kolor:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Główne cechy procesora:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

3 Lata Basic Onsite

Montowany w stojaku - 1U

Pojedynczy

8

Czarny

Intel Xeon E-2314

2.8 GHz

4.5 GHz

Quad-Core

1

1

Intel Turbo Boost Technology 2

Pamięć podręczna	8 MB
Rozmiar po Instalacji:	8 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD - wymiana podczas pracy
Pojemność:	1 x 600 GB
Typ interfejsu:	SAS
Prędkość obrotowa:	10000 obr/min
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Dell PERC H345
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express 15G (iDRAC9 15G)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 7 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" Slim Line
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8
Interfejsy:	2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x USB 2.0 (1 z przodu) VGA 1 x zarządzanie - micro-USB (1 z przodu) (złącze iDRAC Direct) 1 x USB 3.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Karta rozszerzająca, szyny suwane ReadyRails z ramieniem do porządkowania kabli
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	600 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	58.53 cm
Wysokość:	4.28 cm
Waga:	13.14 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

za zawarte w nich ewentualne błędy.