

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-fujitsu-primergy-rx1330-m5-intel-xeon-e-2336-6c12t-290-ghz-1x16gb-4-8-x2.5in-2x1gb-tpm-2.0-1xrps-500w-16gb-ram-p-238200.html>



Bundle FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4 8 x2.5in 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W+ 16GB RAM

Cena brutto	7 636,48 zł
Cena netto	6 208,52 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9404200
Kod producenta	VFY:R1335SC022IN-RAM

Opis produktu

Promocja

Kupując serwer Fujitsu PRIMERGY partner ma prawo do zakupu 1 szt. licencji Fujitsu Windows Server ROK w promocyjnej cenie. Aby skorzystać z promocji prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

Opis

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 to jednogniazdowy serwer stelażowy 1U przeznaczony dla małych firm, a także biur zdalnych/oddziałowych, które wymagają niezawodności, wydajności i łatwości serwisowania w celu obsługi krytycznych potrzeb biznesowych i danych klientów. PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci. Serwer może być wyposażony w procesor Intel Xeon i zapewnia możliwość uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie.

Wyposażony w dwa gniazda PCIe Gen4, jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 i 2x Gbit LAN na pokładzie, PRIMERGY RX1330 M5 oferuje lepsze prędkości transferu danych i wyższe prędkości sieci. Dostarczając zasilacze o wysokiej efektywności energetycznej, z wyborem między standardowymi i nadmiarowymi zasilaczami, a także modułowym podejściem do kontrolerów RAID i LAN, serwer mono-socket przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych. Prosta konstrukcja ułatwia serwisowanie, a zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S6) upraszcza zarządzanie serwerem. Zintegrowane zabezpieczenia i sprawdzona niezawodność pomagają zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów. Oprócz ulepszonych zabezpieczeń danych aplikacji, takich jak Intel SGX, serwer oferuje również zamykaną przednią ramkę, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu fizycznego bezpośrednio w centrum danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększ swoją produktywność**
Wydajność zoptymalizowana pod kątem obciążeń roboczych w środowiskach o ograniczonej przestrzeni i mocy, od brzegu sieci po centrum danych.
- **Skalowanie zgodnie z potrzebami**
PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci w oparciu o różne opcje konfiguracji i różne jednostki bazowe.
- **Uprość swoje IT**
iRMC S6 zwiększa produktywność administratorów serwerów dzięki wielu przyjaznym dla użytkownika funkcjom zdalnego zarządzania. Co więcej, Infrastructure Manager (ISM) umożliwia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą za pomocą jednego interfejsu użytkownika.
- **Rozwijaj swój biznes**
Różnorodność opcji rozbudowy sprawia, że RX1330 M5 jest idealną platformą dla rozwijających się firm. Wyjątkowa elastyczność konfiguracji zaspokaja różnorodne wymagania biznesowe i szereg kwalifikowanych opcji HPE, aby dopasować się do większości potrzeb.

Produkt:	FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4(8)x2,5' 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W titanium 1YW
Nazwa:	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Serwer - montowany w stojaku - 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - GigE - brak - monitor: brak
Opis:	4065221880288 12 miesięcy w miejscu instalacji
EAN:	
Gwarancja producenta:	Ogólne
Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	Montowany w stojaku - 1U
Wbudowane urządzenia:	5 x wentylator, LED stanu
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Skalowalność serwera:	Pojedynczy
Ilość kieszeni wewnętrznych:	4
Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	1
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Lokalizacja:	Region: Europa
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon E-2336
Częstotliwość zegara:	2.9 GHz
Max Turbo Speed:	4.8 GHz
Ilość rdzeni:	6-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C256
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	ECC
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Ilość kanałów:	7
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I210
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5" 2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)
Sloty:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny
Interfejsy:	2 x USB 2.0 (2 tylne) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu, 2 z tyłu) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przód)

Różne	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA - DB-15 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Zgodność z normami:	Zestaw do montażu w stojaku, atrapa zasilacza Bez kabla zasilającego Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Maksymalna obsługiwana ilość:	1
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	500 wat
Wydajność:	96% Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0
Oprogramowanie:	Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	48.26 cm - 61.2 cm - 4.3 cm - z fasetą przednią
Szerokość:	43.54 cm
Głębokość:	61.2 cm
Wysokość:	4.3 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	26 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:	
Nazwa:	FUJITSU 16GB 1 modules 16GB DDR4 unbuffered ECC
Opis:	3.200MT/s PC4-3200 DIMM 1Rx8 Fujitsu - DDR4 - moduł - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - niebuforowana - ECC - dla PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5
EAN:	4065221757801
Gwarancja producenta:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Pojemność:	16 GB
Sposób rozbudowy:	Zgodny z systemem
OEM Manufacturer Equivalent Part Number:	Fujitsu PY-ME16UG3
Pamięć	
Typ:	DRAM moduł pamięci
Technologia:	DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Szybkość:	3200 MHz (PC4-25600)
Sprawdzenie integralności danych:	ECC
Charakterystyka:	Moduł Jednostronny, niebuforowana
Architektura układów scalonych:	X8
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

