

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-fujitsu-primergy-rx1330-m5-intel-xeon-e-2336-6c12t-290-ghz-1x16gb-4-8-x25in-2x1gb-tpm-20-1xrps-500w-16gb-ram-win22-es-p-238196.html>



Bundle FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4 8 x2.5in 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W + 16GB RAM + Win22 Es

Cena brutto	9 440,00 zł
Cena netto	7 674,80 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9404142
Kod producenta	VFY:R1335SC022IN-RAM-E22

Opis produktu

Opis

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 to jednogniazdowy serwer stelażowy 1U przeznaczony dla małych firm, a także biur zdalnych/oddziałowych, które wymagają niezawodności, wydajności i łatwości serwisowania w celu obsługi krytycznych potrzeb biznesowych i danych klientów. PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci. Serwer może być wyposażony w procesor Intel Xeon i zapewnia możliwość uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie.

Wyposażony w dwa gniazda PCIe Gen4, jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 i 2x Gbit LAN na pokładzie, PRIMERGY RX1330 M5 oferuje lepsze prędkości transferu danych i wyższe prędkości sieci. Dostarczając zasilacze o wysokiej efektywności energetycznej, z wyborem między standardowymi i nadmiarowymi zasilaczami, a także modułowym podejściem do kontrolerów RAID i LAN, serwer mono-socket przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych. Prosta konstrukcja ułatwia serwisowanie, a zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S6) upraszcza zarządzanie serwerem. Zintegrowane zabezpieczenia i sprawdzona niezawodność pomagają zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów. Oprócz ulepszonych nieautoryzowanego dostępu fizycznego bezpośrednio w centrum danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększ swoją produktywność**

Wydajność zoptymalizowana pod kątem obciążeń roboczych w środowiskach o ograniczonej przestrzeni i mocy, od brzegu sieci po centrum danych.

- **Skalowanie zgodnie z potrzebami**

PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci w oparciu o różne opcje konfiguracji i różne jednostki bazowe.

- **Uprość swoje IT**

iRMC S6 zwiększa produktywność administratorów serwerów dzięki wielu przyjaznym dla użytkownika funkcjom zdalnego zarządzania. Co więcej, Infrastructure Manager (ISM) umożliwia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

- **Rozwijaj swój biznes**

Różnorodność opcji rozbudowy sprawia, że RX1330 M5 jest idealną platformą dla rozwijających się firm. Wyjątkowa elastyczność konfiguracji zaspokaja różnorodne wymagania biznesowe i szereg kwalifikowanych opcji HPE, aby dopasować się do większości potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4(8)x2,5' 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W titanium 1YW

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Serwer - montowany w stojaku - 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB -

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Ilość kanałów:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba
wnęk - brak HDD - GigE - brak - monitor: brak
4065221880288

12 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

5 x wentylator, LED stanu

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

4

1

8

Region: Europa

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel C256

12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

ECC

1 x 16 GB

Brak HDD

1 x SATA

7

Bez napędu optycznego

Brak

VGA

2 x Gigabit Ethernet

Intel I210

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)

Obsługa PXE

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"

4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5"

2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2

1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5
mm)

2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny

2 x USB 2.0 (2 tylne)

4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu, 2 z tyłu)

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przód)

2 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x VGA - DB-15

1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Zestaw do montażu w stojaku, atrapa zasilacza

Bez kabla zasilającego

Zgodność z normami:

Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Maksymalna obsługiwana ilość:

1

Wymagane napięcie:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Moc wyjściowa:

500 wat

Wydajność:

96% Titanium

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Bez systemu operacyjnego

Uwierzytelniony system operacyjny:

Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0

Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM

Oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

48.26 cm - 61.2 cm - 4.3 cm - z fasetą przednią

Szerokość:

43.54 cm

Głębokość:

61.2 cm

Wysokość:

4.3 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

8 - 85% (bez skraplania)

Emisja dźwięku:

26 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:

Nazwa:

FUJITSU 16GB 1 modules 16GB DDR4 unbuffered ECC

Opis:

3.200MT/s PC4-3200 DIMM 1Rx8

Fujitsu - DDR4 - moduł - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - niebuforowana - ECC - dla PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5

EAN:

4065221757801

Gwarancja producenta:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Pojemność:

16 GB

Sposób rozbudowy:

Zgodny z systemem

OEM Manufacturer Equivalent Part Number:

Fujitsu PY-ME16UG3

Pamięć

Typ:

DRAM moduł pamięci

Technologia:

DDR4 SDRAM

Rodzaj obudowy:

DIMM 288-pin

Szybkość:

3200 MHz (PC4-25600)

Sprawdzenie integralności danych:

ECC

Charakterystyka:

Moduł Jednostronny, niebuforowana

Architektura układów scalonych:

X8

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:

Nazwa:

FUJITSU WINSVR 2022 ESS 10Core ROK

EAN:

4065221329916

Gwarancja producenta:

Brak gwarancji

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.