

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-fujitsu-primergy-rx1330-m5-intel-xeon-e-2336-6c12t-290-ghz-1x16gb-4-8-x25in-2x1gb-tpm-20-1xrps-500w-16gb-ram-win22-std-p-238189.html>



Bundle FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4 8 x2.5in 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W+ 16GB RAM + Win22 Std

Cena brutto	14 766,80 zł
Cena netto	12 005,53 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9404155
Kod producenta	VFY:R1335SC022IN-RAM-S22

Opis produktu

Opis

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 to jednogniazdowy serwer stelażowy 1U przeznaczony dla małych firm, a także biur zdalnych/oddziałowych, które wymagają niezawodności, wydajności i łatwości serwisowania w celu obsługi krytycznych potrzeb biznesowych i danych klientów. PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci. Serwer może być wyposażony w procesor Intel Xeon i zapewnia możliwość uruchamiania wielu aplikacji jednocześnie.

Wyposażony w dwa gniazda PCIe Gen4, jedno gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0 i 2x Gbit LAN na pokładzie, PRIMERGY RX1330 M5 oferuje lepsze prędkości transferu danych i wyższe prędkości sieci. Dostarczając zasilacze o wysokiej efektywności energetycznej, z wyborem między standardowymi i nadmiarowymi zasilaczami, a także modułowym podejściem do kontrolerów RAID i LAN, serwer mono-socket przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych. Prosta konstrukcja ułatwia serwisowanie, a zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S6) upraszcza zarządzanie serwerem. Zintegrowane zabezpieczenia i sprawdzona niezawodność pomagają zapewnić maksymalny czas pracy bez przestojów. Oprócz ulepszonych zabezpieczeń danych aplikacji, takich jak Intel SGX, serwer oferuje również zamykaną przednią ramkę, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu fizycznego bezpośrednio w centrum danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększ swoją produktywność**

Wydajność zoptymalizowana pod kątem obciążeń roboczych w środowiskach o ograniczonej przestrzeni i mocy, od brzegu sieci po centrum danych.

- **Skalowanie zgodnie z potrzebami**

PRIMERGY RX1330 M5 zapewnia elastyczność w zakresie zwiększania pojemności obliczeniowej, pamięci masowej i pamięci w oparciu o różne opcje konfiguracji i różne jednostki bazowe.

- **Uprość swoje IT**

iRMC S6 zwiększa produktywność administratorów serwerów dzięki wielu przyjaznym dla użytkownika funkcjom zdalnego zarządzania. Co więcej, Infrastructure Manager (ISM) umożliwia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

- **Rozwijaj swój biznes**

Różnorodność opcji rozbudowy sprawia, że RX1330 M5 jest idealną platformą dla rozwijających się firm. Wyjątkowa elastyczność konfiguracji zaspokaja różnorodne wymagania biznesowe i szereg kwalifikowanych opcji HPE, aby dopasować się do większości potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

FUJITSU PRIMERGY RX1330 M5 Intel Xeon E-2336 6C/12T 2.90 GHz 1x16GB 4(8)x2,5' 2x1Gb TPM 2.0 1xRPS 500W titanium 1YW

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 - Serwer - montowany w stojaku

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Ilość kanałów:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

- 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2336 / 2.9 GHz - RAM 16 GB -
SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba
wnęk - brak HDD - GigE - brak - monitor: brak
4065221880288

12 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

5 x wentylator, LED stanu

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

4

1

8

Region: Europa

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel C256

12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

ECC

1 x 16 GB

Brak HDD

1 x SATA

7

Bez napędu optycznego

Brak

VGA

2 x Gigabit Ethernet

Intel I210

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)

Obsługa PXE

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"

4 (całkowity) / 4 (wolna) x wewnętrzny 2,5"

2 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny M.2

1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)

2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 - ekonomiczny

2 x USB 2.0 (2 tylne)

4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu, 2 z tyłu)

1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 przód)

2 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x VGA - DB-15

1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Zestaw do montażu w stojaku, atrapa zasilacza

Dołączone przewody:
Zgodność z normami:

Bez kabla zasilającego
Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us

Zasilanie
Rodzaj urządzenia:
Maksymalna obsługiwana ilość:
Wymagane napięcie:
Moc wyjściowa:
Wydajność:
System operacyjny / Oprogramowanie
Dołączony system operacyjny:
Uwierzytelniony system operacyjny:

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
1
AC 100-240 V (50/60 Hz)
500 wat
96% Titanium

Bez systemu operacyjnego
Red Hat Enterprise Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0
Licencja aktywacji iRMC S6 eLCM

Oprogramowanie:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:
Emisja dźwięku:

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
48.26 cm - 61.2 cm - 4.3 cm - z fasetą przednią
43.54 cm
61.2 cm
4.3 cm
10 °C
35 °C
8 - 85% (bez skraplania)
26 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:
Nazwa:

FUJITSU 16GB 1 modules 16GB DDR4 unbuffered ECC
3.200MT/s PC4-3200 DIMM 1Rx8
Fujitsu - DDR4 - moduł - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - niebuforowana - ECC - dla PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5
4065221757801
12 miesięcy w serwisie

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Pojemność:
Sposób rozbudowy:
OEM Manufacturer Equivalent Part Number:
Pamięć
Typ:
Technologia:
Rodzaj obudowy:
Szybkość:
Sprawdzenie integralności danych:
Charakterystyka:
Architektura układów scalonych:
Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

16 GB
Zgodny z systemem
Fujitsu PY-ME16UG3
DRAM moduł pamięci
DDR4 SDRAM
DIMM 288-pin
3200 MHz (PC4-25600)
ECC
Moduł Jednostronny, niebuforowana
X8
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5, TX1310 M5, TX1330 M5

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:
Nazwa:
EAN:
Gwarancja producenta:

FUJITSU WINSVR 2022 STD 16Core ROK
4065221329992
Brak gwarancji

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.