

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-fujitsu-primergy-rx2540-m6-intel-xeon-silver-4310-32gb-16xsff-4x1gb-dvd-2xrps-3yw-32gb-ram-p-238577.html>



Bundle FUJITSU PRIMERGY
RX2540 M6 Intel Xeon Silver
4310 32GB 16xSFF 4x1Gb DVD
2xRPS 3YW+ 32GB RAM

Cena brutto	14 401,28 zł
Cena netto	11 708,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9404223
Kod producenta	VFY:R2546SC110IN-RAM

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Niezrównana skalowalność i wydajność**
Platforma 2U, 2-gniazdowa, która zapewnia skalowalność i wydajność, aby dostosować się do różnych aplikacji. Obsługa wymagających obciążeń dzięki najnowszym procesorom Intel Xeon Scalable 3. generacji z maksymalnie 40 rdzeniami na CPU.
- Przyspiesz transformację IT**
Przekształć swoje centrum danych na potrzeby nowoczesnych operacji i obsługuj wymagające obciążenia dzięki 32 modułom DIMM. Pamięć trwała Intel Optane zapewnia szybką, wydajną i ekonomiczną pamięć dla obciążeń intensywnie korzystających z pamięci.
- Szerokie możliwości rozbudowy**
Zmaksymalizuj wydajność pamięci masowej za pomocą do 12x 3,5", do 24x 2,5" lub 64x dysków EDSFF i zapewnij skalowalność wydajności aplikacji, aby sprostać wymaganiom. Do 8 gniazd PCIe Gen 4 i elastyczne adaptery DynamicLoM za pośrednictwem OCP V3 zapewniają również wystarczające możliwości rozwoju.
- Sprawne zarządzanie infrastrukturą**
Wraz ze skalowaniem infrastruktury, skaluj swoją rentowność dzięki wbudowanej inteligencji z iRMC S5, a także Infrastructure Manager (ISM), który umożliwia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad całym centrum danych za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

Produkt:	FUJITSU RX2540 M6 Intel Xeon Silver 4310 32GB 16xSFF
Nazwa:	4x1Gb DVD 2xRPS 3YW
Opis:	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4310 / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - DVD SuperMulti - GigE - brak - monitor: brak 4065221736820 36 miesięcy w miejscu instalacji
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	Montowany w stojaku - 2U
Skalowalność serwera:	Podwójny
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	16
Lokalizacja:	Region: Europa
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver 4310
Częstotliwość zegara:	2.1 GHz
Max Turbo Speed:	3.3 GHz
Ilość rdzeni:	12-rdzeniowy

Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C621A
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	18 MB
Pamięć podręczna na procesor:	18 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 12 TB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2667 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dublowanie pamięci, dwustronny, Independent Memory Mode, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1
Napęd optyczny	
Typ:	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	16 (całkowity) / 16 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25"
Sloty:	3 (całkowity) / 3 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 4 (całkowity) / 4 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny 6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne)
Interfejsy:	1 x VGA 1 x zarządzanie - RJ-45 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu w stojaku
Dołączone przewody:	Bez kabla zasilającego
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, CCC, ICES-003 Klasa A, RoHS, WEEE, KC, NRTL, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, BIS, Energy-Related Products (ErP) Lot 9
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	900 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
Wydajność:	94%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Wymiary i waga	
Szerokość:	48.25 cm

Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.