

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/bundle-fujitsu-primergy-rx2540-m6-intel-xeon-silver-4314-16c-240ghz-32gb-2rx4-ddr4-3200-r-ecc-32gb-ram-win22-std-p-238185.html>



Bundle FUJITSU PRIMERGY RX2540 M6 Intel Xeon Silver 4314 16C 2.40GHz 32GB 2Rx4 DDR4-3200 R ECC+ 32GB RAM + Win22 Std

Cena brutto	20 960,00 zł
Cena netto	17 040,65 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	9404170
Kod producenta	VFY:R2546SC121IN-RAM-S22

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

FUJITSU RX2540 M6 Xeon Silver 4314 16C 2.40 GHz 32GB
16xSFF DVD-RW 4x1Gbit 2x900W titanium TPM 2.0 3Y OS
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Serwer - montowany w stojaku
- 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz - RAM 32 GB -
SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak
HDD - DVD-Writer / Blu-ray - GigE - brak - monitor: brak
4065221858270
36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

3 x wentylator

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

1

16

Region: Europa

Intel Xeon Silver 4314

2.4 GHz

3.4 GHz

16-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2

Intel C621A

24 MB

24 MB

32 GB / 12 TB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

2933 MHz

Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dublowanie pamięci, 8 kanałów, Independent Memory Mode, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami, scrubbing pamięci, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	11
Napęd optyczny	
Typ:	DVD-Writer / BD-ROM DVD-Writer / Blu-ray
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I350-T4
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	16 (całkowity) / 16 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 1 (całkowity) / 0 (wolna) x zewnętrzny 5,25" (wysokość 9,5 mm)
Sloty:	3 PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny 4 PCIe 4.0 x16 - ekonomiczny
Interfejsy:	6 x USB 3.0 (2 przednie, 2 tylne, 2 wewnętrzne) 2 x VGA - DB-15 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu w stojaku, ramię do porządkowania kabli w obudowie 2U Bez kabla zasilającego
Dołączone przewody:	Certyfikat FCC Class A, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, BIS, NMB-003 Class A, ErP Lot 9, NRTLc/us
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 200-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	900 wat
Wydajność:	96% Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows Server 2016 Standard, Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, Microsoft Windows Server 2016 Essentials, Microsoft Windows Storage Server 2016 Standard, Microsoft Windows Server 2016 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 8.0, VMware vSphere 6.7 (ESXi), Oracle Linux 7, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, VMware vSphere 8.0, VMware vSphere 7.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - z fasetą przednią
Szerokość:	43.5 cm
Głębokość:	80 cm
Wysokość:	8.69 cm
Parametry środowiska	
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 85% (bez skraplania)
Emisja dźwięku:	43.4 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:	
Nazwa:	FUJITSU 32GB 1x32GB 2Rx4 DDR4-3200 R ECC
Opis:	Fujitsu - DDR4 - moduł - 32 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - rejestrowana - ECC - dla PRIMERGY RX2540 M6
EAN:	4063872773409
Gwarancja producenta:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Pojemność:	32 GB
Sposób rozbudowy:	Zgodny z systemem
OEM Manufacturer Equivalent Part Number:	Fujitsu PY-ME32SJ
Pamięć	
Typ:	DRAM moduł pamięci
Technologia:	DDR4 SDRAM
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Szybkość:	3200 MHz (PC4-25600)
Sprawdzenie integralności danych:	ECC
Charakterystyka:	Dwustronny, rejestrowana
Architektura układów scalonych:	X4
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Produkt:	
Nazwa:	FUJITSU WINSVR 2022 STD 16Core ROK
EAN:	4065221329992
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.