

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-ij-sfp-pixma-g5040-eb2-eumemb-13ppm-p-183343.html>



CANON IJ SFP PIXMA G5040 EB2 EUM/EMB 13ppm

Cena brutto	1 298,50 zł
Cena netto	1 055,69 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4008222
Kod producenta	3112C009AA
Kod EAN	4549292141894

Opis produktu

Opis

Dłuższy czas pracy bez przestojów i mniejsze koszty dzięki łatwej w obsłudze drukarce z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka wydajność i niski koszt w przeliczeniu na stronę dzięki drukarce z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem**

Specjalne butelki eliminują bałagan i upraszczają uzupełnianie atramentu. Wydruki mają wysoką jakość, a praca urządzenia jest ekonomiczna - można wydrukować nawet 18 000 stron dzięki 3 butelkom z czarnym atramentem lub 7700 stron dzięki zestawowi kolorowemu.

- **Bezproblemowe drukowanie**

Usługi AirPrint (iOS) i Mopria (Android) oraz system Windows 10 Mobile upraszczają drukowanie, a łącze Ethernet zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie z siecią lokalną.

- **Zaawansowana, wygodna praca**

Użytkownicy mogą drukować z urządzeń inteligentnych dzięki aplikacji Canon PRINT i łączyć się z chmurą dzięki funkcji PIXMA Cloud Link, a to zapewnia wygodę osobom pracującym w domu lub małym biurze.

- **Większa kontrola**

Dwuwerszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD zapewnia kontrolę nad urządzeniem, a funkcja wykrywania poziomu atramentu zapobiega niespodziankom. Firmy mające wiele oddziałów mogą zdalnie monitorować poziom atramentu oraz wykorzystanie i stan urządzenia za pomocą bazy MIB (Management Information Base).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

CANON IJ SFP PIXMA G5040 EB2 EUM/EMB 13ppm
Canon PIXMA G5040 - Drukarka - kolorowy - Duplex -
strumieniowa - do napełniania - A4/Legal - do 13 cali na minę (mono) / do 6.8 cali na minę (kolor) - pojemność: 350 arkusze
- USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
4549292141894
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Technologia Inkjet:

Paleta kolorów atramentu:

Zbiornik Uzupełniany:

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

Drukarka fotograficzna - strumieniowa - kolorowy

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Tak

1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)

Do 13 cali na minę - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)

Do 6.8 cali na minę - kolor - A4 (210 x 297 mm)

Wyświetlacz LCD statusu

Bezprzewodowa

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Prędkość drukowania:

Wbudowane urządzenia:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):	4800 x 1200 dpi
Specyfikacja drukowania bezpośredniego:	PictBridge
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy drukarki:	Wireless Direct Print
Obsługa nośników:	Kaseta papieru na 250 arkuszy, podajnik papieru na 100 arkuszy
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, magnetyczny papier zdjęciowy, papier błyszczący, naklejki magnetyczne, papier matowy, papier półkredowy
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	215.9 x 676 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	55 mm x 88.9 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	215.9 mm x 676 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 101,6 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Rozmiary odbitek bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101,6 x 101,6 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Rozmiary kopert:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Gramatura nośnika:	64 g/m ² - 300 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	350 arkusze
Podajniki nośników:	Taca wejściowa: 1 - 100 arkusze - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m ² - 300 g/m ² Kaseta na papier: 1 - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	3 x butelka tuszu (czarny) 1 x butelka tuszu (cyjan) 1 x butelka tuszu (magenta) 1 x butelka tuszu (żółty) PIXMA Cloud Link, Tryb Punkt Dostępowy
Cechy:	
Zasilanie	Zasilacz
Zasilacz:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	21 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	0.8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon IJ Printer Assistant Tool
Dołączone oprogramowanie:	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.14
Wymagany system operacyjny:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	50.5 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	40.3 cm
Głębokość:	36.9 cm
Wysokość:	16.6 cm
Waga:	6.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
