

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-imageprograf-pro-310-inkjet-singlefunction-printer-a3-4m-15s-ppm-p-352838.html>

CANON ImagePROGRAF PRO-310 Inkjet Singlefunction Printer A3 4m 15s ppm



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 3 565,20 zł |
| Cena netto | 2 898,53 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47778372 |
| Kod producenta | 6858C006 |
| Kod EAN | 4549292244830 |

Opis produktu

Opis

Canon imagePROGRAF PRO-310 została zaprojektowana dla profesjonalistów poszukujących precyzji w druku wielkoformatowym. Dzięki maksymalnemu rozmiarowi nośnika 13 cali, drukarka ta obsługuje różne rodzaje nośników, w tym zwykły papier, papier fotograficzny i papier artystyczny, dostosowując się do różnych potrzeb drukowania. Wbudowany 3-calowy wyświetlacz LCD i zaawansowane opcje łączności, w tym USB 2.0, LAN i Wi-Fi, ułatwiają obsługę i integrację z różnymi środowiskami.

Dzięki możliwości tworzenia wysokiej jakości kolorowych wydruków w maksymalnej rozdzielczości 4800 x 1200 DPI, użytkownicy mogą oczekiwać żywych obrazów za każdym razem. Przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak wykrywanie rozmiaru papieru, automatyczne włączanie zasilania i tryb cichy, poprawiają ogólne wrażenia z drukowania, dzięki czemu nadają się do ruchliwych biur lub miejsc pracy. Dodatkowo, dzięki zgodności z normami EPEAT Silver i ENERGY STAR, PRO-310 koncentruje się na odpowiedzialności za środowisko, pomagając zminimalizować zużycie energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości druku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronna obsługa nośników**

Drukarka obsługuje różne rodzaje nośników, w tym zwykły papier, papier fotograficzny i nośniki błyszczące, umożliwiając użytkownikom tworzenie wydruków odpowiednich do różnych zastosowań. Może obsługiwać nośniki o rozmiarze do 13 cali, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wielkoformatowych.

- **Drukowanie w wysokiej rozdzielczości**

Drukuje w maksymalnej rozdzielczości 4800 x 1200 DPI, zapewniając dokładne uchwycenie każdego szczegółu obrazu. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów zajmujących się fotografią i projektowaniem graficznym, którzy wymagają precyzji.

- **Łatwa obsługa**

Posiada wbudowany 3-calowy wyświetlacz LCD, który upraszcza proces drukowania, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie zadaniami drukowania i ustawieniami bez konieczności korzystania z komputera.

- **Wiele opcji łączności**

Oferuje różne opcje łączności, takie jak USB 2.0, LAN i Wi-Fi. Możliwość drukowania mobilnego jest obsługiwana przez Wireless PictBridge i PIXMA Cloud Link, co zwiększa elastyczność w monitorowaniu i zarządzaniu zadaniami drukowania.

- **Energoszzczędność**

Zgodność z normami EPEAT Silver i ENERGY STAR podkreśla zaangażowanie firmy w zmniejszanie zużycia energii i minimalizowanie wpływu na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości druku.

Produkt:

Nazwa:

CANON ImagePROGRAF PRO-310 Inkjet Singlefunction Printer
A3 4m 15s ppm

Opis:

Canon imagePROGRAF PRO-310 - 13" drukarka
wielkoformatowa - kolorowy - strumieniowa - A3/Ledger - do
4.25 stron/min (mono) / do 4.25 stron/min (kolor) - pojemność:
100 arkusze - LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0

| | |
|---|--|
| EAN: | 4549292244830 |
| Reklamacje: | 24 miesiące w serwisie |
| Ogólne | |
| Typ drukarki: | 13" drukarka wielkoformatowa - strumieniowa - kolorowy |
| Drukarka | |
| Technologia Inkjet: | Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) |
| Paleta kolorów atramentu: | 10 kolorów atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny foto, czarny matowy, cyjan matowy, magenta foto, czerwony, optymalizer chroma |
| Konfiguracja dyszy: | 7680 dysz |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 10 osobnych kałamarzy |
| Typ atramentu: | Tusze pigmentowe Canon LUCIA PRO II |
| Prędkość drukowania: | Do 4.25 min/str - czarno-biało Do 4.25 min/str - kolor |
| Wbudowane urządzenia: | 3 calowy wyświetlacz LCD |
| Technologia przyłączania: | Bezprzewodowa |
| Interfejs: | LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 |
| Możliwe AirPrint: | Tak |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor): | 4800 x 2400 dpi |
| Drukowanie na płytach CD/DVD: | Tak |
| Specyfikacja drukowania bezpośredniego: | PictBridge |
| Cechy drukarki: | Drukowanie bez marginesów |
| Obsługa nośników: | Podajnik papieru na 100 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz |
| Obsługa nośników | |
| Typy nośników: | Papier zwykły, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier półkredowy, papier matowy, zdjęcia przylepne, papier fine art, naklejki na paznokcie, płyty CD |
| Klasa nośników: | A3/Ledger |
| Max rozmiar nośnika: | 330.2 x 990.6 mm |
| Minimalny format nośnika (standardowo): | 89 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): | 330.2 mm x 990.6 mm |
| Rozmiary nośników: | A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 177.8 x 254 mm, 304.8 x 304.8 mm, 76,2 x 127 mm, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 254 x 304.8 mm, 127 x 127 mm, Panoramic A2 (210 x 594 mm), 89 x 127 mm, 355.6 x 990.6 mm, ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
| Maks. szerokość druku: | 1800 mm |
| Gramatura nośnika: | 64 g/m ² - 380 g/m ² |
| Całkowita pojemność nośników: | 100 arkusze |
| Podajniki nośników: | Taca wejściowa: 1 - 100 arkusze - 330.2 x 990.6 mm waga: 64 g/m ² - 380 g/m ² Gniazdo ręczne: 1 - 1 arkusz - 330.2 x 990.6 mm 380 g/m ² Podajnik wielofunkcyjny: 1 - 1 arkusz - 120 x 120 mm |
| Praca w sieci | |
| Praca w sieci: | Serwer wydruków |
| Protokół zdalnego zarządzania: | SNMP, HTTP, IPv4, IPv6 |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Połączenia: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie: | Kiesze CD/DVD |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x głowica drukująca 1 x pojemnik z atramentem (czarny mat) 1 x pojemnik z atramentem (czarny fotograficzny) 1 x pojemnik z atramentem (szary) 1 x pojemnik z atramentem (cyjan) 1 x pojemnik z atramentem (cyjan fotograficzny) 1 x pojemnik z atramentem (magenta) 1 x pojemnik z atramentem (magenta fotograficzna) 1 x pojemnik z atramentem (żółty) 1 x pojemnik z atramentem (czerwony) 1 x pojemnik z atramentem (optymalizator nasycenia barwy) |
| Nośniki w zestawie: | Arkusze przykładowe |
| Cechy: | PIXMA Cloud Link |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zasilanie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zasilacz: | Zasilacz - wewnętrzna |
| Wymagane napięcie: | AC 100-240 V |
| Wymagana częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 16 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 2.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Sterowniki i programy użytkowe |
| Wymagany system operacyjny: | Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Android, Apple iOS, Apple macOS 11.7.10 - 15, Google Chrome OS |

Gwarancja producenta

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 90% RH (non-condensing) |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 63.9 cm |
| Głębokość: | 37.9 cm |
| Wysokość: | 20 cm |
| Waga: | 14.4 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.