

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-pixma-g3430-mfp-inkjet-color-a4-3-in-1-mono-88ppm-color-5ppm-p-236109.html>

CANON PIXMA G3430 MFP inkjet color A4 3-in-1 mono 8.8ppm / color 5ppm



Cena brutto	984,29 zł
Cena netto	800,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324857
Kod producenta	5989C009
Kod EAN	4549292213287

Opis produktu

Opis

Ta szybka i łatwa w użyciu drukarka 3-w-1 z obsługą łączności Wi-Fi i z uzupełnianymi zbiornikami na atrament obniża koszty drukowania w domu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Prosta obsługa**
Łatwa i prosta obsługa na co dzień dzięki wyraźnym przyciskom i możliwości instalacji głowicy drukującej w ramach jednej czynności.
- **Szybkość i wydajność**
Możesz szybciej tworzyć dokumenty dzięki szybkości druku na poziomie 11.0 obr./min (w trybie monochromatycznym) i 6.0 obr./min (w kolorze).
- **Łączność bezprzewodowa**
Drukuj bez problemów z wielu urządzeń dzięki łączności Wi-Fi.
- **Obsługa większego zakresu nośników**
Postaw na kreatywną pracę w domu dzięki możliwości drukowania na magnetycznym i matowym papierze fotograficznym.

Produkt:

Nazwa:

CANON PIXMA G3430 MFP inkjet color A4 3-in-1 mono 8.8ppm / color 5ppm

Opis:

Canon PIXMA G3430 MegaTank - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - do napełniania - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 11 cali na minę (drukowanie) - 100 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n)

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku:

Strumieniowa - kolorowy

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Mozliwe AirPrint:

Tak

Kopowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

400%

Maks. zmniejszenie dokumentu:

25%

Maks. kopii:

99

Cechy kopiowania:

2 na 1, 4 na 1, dopasowanie do strony, kopia z usuwaniem ramki, bez ramki, Kopia ID, kopia dokumentu, kopia zdjęcia

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Zbiornik Uzupełniany:	Tak
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 11 cali na minwę (mono) / do 6 cali na minwę (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem:	1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu:	Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor:	4 kolory atramentu
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	55 x 89 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	265 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, wprasowanki, kartki okolicznościowe, papier fotograficzny, kartki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący, papier kolorowy, magnetyczny papier zdjęciowy, papier zdjęciowy przeklejany
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Format zdjęć bez marginesów:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 101,6 x 152,4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm, 91 x 55 mm
Pojemność nośników standardowych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - 216 x 1200 mm waga: 64 g/m ² - 265 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 11 cali na minwę - czarno-biały Drukowanie: do 6 cali na minwę - kolor Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie Kopiowanie: do 2.7 cali na minwę
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022, Apple Mac OS X 10.14.6 - 12
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, Canon Creative Park, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool, Sterownik Drukarki Canon, Canon PRINT App
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	15 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	0.6 wat
Internet rzeczy (IoT)	
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT):	Tak
Technologia połączenia sieciowego:	Wi-Fi
Asystent Inteligentny:	Zgodność z rozwiązaniem Alexa, zgodność z Asystentem Google
Różne	
Specyfikacja drukowania bezpośredniego:	PictBridge

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:
Dołączone materiały eksploatacyjne:

23 sek
1 x butelka z tuszem (czern pigmentowa) - Canon GI-41SPGBK
1 x butelka z tuszem (cyjan) - Canon GI-41SC
1 x butelka z tuszem (magenta) - Canon GI-41SM
1 x butelka z tuszem (żółty) - Canon GI-41SY

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

41.6 cm

33.7 cm

17.7 cm

6 kg

48.5 dBA (podczas pracy)

5 °C

35 °C

10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.