

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/canon-pixma-ts5351a-white-13ppm-a4-3-in-1-mfp-inkjet-color-printer-p-185612.html>



CANON PIXMA TS5351a white 13ppm A4 3-in-1 MFP inkjet color printer

Cena brutto	340,17 zł
Cena netto	276,56 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4487094
Kod producenta	3773C126
Kod EAN	4549292197914

Opis produktu

Opis

To eleganckie urządzenie wielofunkcyjne ma współczesną, smukłą konstrukcję z paskiem diod stanu, dzięki czemu ma nowoczesny charakter.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Elegancka, minimalistyczna konstrukcja i atrakcyjny, a przy tym praktyczny pasek diod stanu
- Urządzenie umożliwia 2-kierunkowe podawanie papieru
- Prosta konfiguracja, funkcjonalny przycisk QR oraz łatwy w obsłudze wyświetlacz OLED
- Automatyczne drukowanie dwustronne przekłada się na oszczędność papieru i pomaga chronić środowisko

Produkt:

Nazwa:

CANON PIXMA TS5351a white 13ppm A4 3-in-1 MFP inkjet color printer

Opis:

Canon PIXMA TS5351a - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (drukowanie) - 200 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - biel

EAN:

4549292197914

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku:

Strumieniowa - kolorowy

Rozmiar przekątnej ekranu:

1.44"

Cechy wyświetlacza:

Wyświetlacz OLED

Dostępność Połączenia:

Tak

Interfejs:

USB 2.0, Wi-Fi(n)

Możliwe AirPrint:

Tak

Cechy urządzenia biurowego:

PIXMA Cloud Link, tryb punktu dostępowego

Kolor obudowy:

Biel

Zastrzeżenie dotyczące koloru produktu na obrazku:

Wyświetlany produkt może być innego koloru

Kopiowanie

Maks. powiększenie dokumentu:

400%

Maks. zmniejszenie dokumentu:

25%

Maks. kopii:

99

Cechy kopiowania:

2 na 1

Drukowanie

Technologia Inkjet:

Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania:

Do 13 str/min (mono) / do 6.8 str/min (kolor)

Konfiguracja pojemnika z atramentem:

1 pojemnik z czarnym atramentem, 1 pojemnik z kolorowym

Paleta kolorów atramentu:	(cyjan, magenta, żółty)
Kolor:	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Typ atramentu:	4 kolory atramentu
Automatyczny duplex:	Canon ChromaLife100
Skanowanie	Tak
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	1200 x 2400 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	8-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	16-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 297 mm
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	216 x 297 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Min rozmiar nośnika:	55 x 89 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	64 g/m ²
Max waga nośnika:	300 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, wprasowanki, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier półbłyszczący, zdjęcia przylepne, magnetyczny papier zdjęciowy
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Pojemność nośników standardowych:	200 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 100 arkusze rozmiar: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm waga: 64 g/m ² - 300 g/m ² Kaseta na papier - 100 arkusze rozmiar: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Prędkość:	Drukowanie: do 16 str/min - czarno-biały Drukowanie: do 6.8 str/min - kolor Drukowanie: 43 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	19 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	0.9 wat
Różne	
Specyfikacja drukowania bezpośredniego:	PictBridge
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tuszem (czarny) - Canon PG-560 1 x pojemnik z tuszem (kolor) - Canon CL-561
Wymiary i waga	
Szerokość:	40.3 cm
Głębokość:	31.5 cm
Wysokość:	14.8 cm
Waga:	6.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	48.15 cm
Głębokość transportowa:	47.7 cm
Wysokość transportowa:	22.3 cm
Waga transportowa:	7.7 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	43.5 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.